

环保纸箱 芜湖正祺标签纸 南京纸箱

产品名称	环保纸箱 芜湖正祺标签纸 南京纸箱
公司名称	芜湖正祺实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区阳天路18号综合楼1楼西侧
联系电话	15212281339 15212281339

产品详情

承重大，垂直面抗压强度可以达到500-3000KG，横向环压指数可以达到12N·m/g以上。包装过程中方便填充物，克服储存运输过程的共振和冲击对产品造成的损坏，很好的保护好内装物品。易加工成型自动化作业，可以印刷丰富的图文起到广告宣传的作用；生产，成本低。拆装容易可堆叠储存，节省储存空间；使用时无需通过敲钉作业，大大缩短包装时间，可节省约1/3的人力。纸板结构与里纸、面纸、瓦纸的特殊工艺使重型纸箱具有耐磨与防水性，不易发霉，无需蒸熏。废弃的纸箱方便集中收集储存，蜂窝纸箱，可降解，纸箱厂家，可回收作纸浆循环利用，无任何残留；即使处理不当，弃之不用，在自然界也会完全腐烂分解，从而降低对环境的影响，是理想的绿色环保包装材料。

作为仓库管理的重要方面，仓库的温湿度管理十分重要，需要掌握空气温湿度的有关知识。仓库温湿度的测定：测定空气温湿度通常使用干湿球温度表。在库外，为避免阳光、雨水、灰尘的侵袭，应将干湿表放在百叶箱内。百叶箱中温度表的球部离地面高度为2米，百叶箱的门应朝北安放，以防观察时受阳光直接照射。箱内应保持清洁，不放杂物，以免造成空气不流通。在库内，干湿表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，离地面高度为1.5米左右。每日必须定时对库内的温湿度进行观测记录，一般在上午8点至10点，下午2点至4点各观测一次。记录资料要妥善保存，定期分析，环保纸箱，摸出规律，以便掌握商品保管的主动权。

纸箱的防护性能好与其它材料包装容器相比，南京纸箱，纸箱的缓冲减震性能比较强，纸箱紧密无缝，能遮光防尘，由于许多新工艺的采用，新品种的开发，纸箱在强度、挺度、防潮能力等方面可与木箱媲美。生产灵活纸箱可裁剪、折叠，又易粘、易钉、适用于机械化加工和自动化生产，也可较小规模地非机械化生产，甚至手工生产。同时，还要充分考虑在运输过程中的保护功能，纸箱在运输中常见的封口开裂、鼓腰、结合部位破损等问题，都与纸箱结构的设计有关。

环保纸箱-芜湖正祺标签纸-南京纸箱由芜湖正祺实业有限公司提供。芜湖正祺实业有限公司为客户提供“打印机”等业务，公司拥有“正祺”等品牌，专注于纸类标签等行业。，在安徽省芜湖市鸠江区阳天路18号综合楼1楼西侧的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总。