

# 手动卷帘合理「多图」

产品名称	手动卷帘合理「多图」
公司名称	山东名爵金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道临朐建材园营龙路东区C20号
联系电话	19853686881 19853686881

## 产品详情

门帘在开闭的同时，严禁行人及奔跑，因为门帘在开闭的时候门帘是通过联片连接的，而电机和传动轴也是存在的不安全因素。所以门帘在启动的时候应该尽量不要有人跑动。

3、商家在选材方面也应该多考虑，轻便，坚固耐用的材质，这样即使在特殊情况下也能起到较高的安全问题。

门帘在开闭的同时，严禁行人及奔跑，因为门帘在开闭的时候门帘是通过联片连接的，而电机和传动轴也是存在的不安全因素。所以门帘在启动的时候应该尽量不要有人跑动。

3、商家在选材方面也应该多考虑，轻便，坚固耐用的材质，这样即使在特殊情况下也能起到较高的安全问题。

门帘在开闭的同时，严禁行人及奔跑，因为门帘在开闭的时候门帘是通过联片连接的，而电机和传动轴也是存在的不安全因素。所以门帘在启动的时候应该尽量不要有人跑动。

3、商家在选材方面也应该多考虑，轻便，坚固耐用的材质，这样即使在特殊情况下也能起到较高的安全问题。

由帘板、卷筒体、导轨、电气传动等部分组成。帘板为1.5mm厚的冷轧带钢轧制成"C"型板重叠联锁，具有刚度好，密封性能优的特点。亦可采用钢质"r"型串联式组合结构。另配温感、烟感、光感报警系统，水幕喷淋系统，遇有火情自动报警，自动喷淋，门体自控下降，关闭，使受域人员得以疏散。全系统防火综合性能显著。折叠由帘板、卷筒体、导轨、电气传动等部分组成。帘板为1.5mm厚的冷轧带钢轧制成"C"型板重叠联锁，具有刚度好，密封性能优的特点。亦可采用钢质"r"型串联式组合结构。另配温感、烟感、光感报警系统，水幕喷淋系统，遇有火情自动报警，自动喷淋，门体自控下降，关闭，使受域人员得以疏散。全系统防火综合性能显著。折叠由帘板、卷筒体、导轨、电气传动等部分组成。帘板为1.5mm厚的冷轧带钢轧制成"C"型板重叠联锁，具有刚度好，密封性能优的特点。亦可采用钢质"r"型串联式组合结构。另配温感、烟感、光感报警系统，水幕喷淋系统，遇有火情自动报警，自动喷淋，门体自控下降，

