

# 防爆振动电机 浙江光陵振动 南通防爆振动电机

产品名称	防爆振动电机 浙江光陵振动 南通防爆振动电机
公司名称	浙江光陵振动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江台州大溪里宅工业区
联系电话	13858608268 13858608268

## 产品详情

中小型三相异步电动机常用的热保护元件大致可分为PTC热敏电阻、PT100温度传感器及双金属片温度继电器等三类。另外还有一种防潮加热带，防爆振动电机报价，用于潮湿环境电动机的内部加热。这些温度保护元件均埋在电动机内部的相应位置上，如电动机绕组或电动机的前后轴承盖上，当电动机由于过电压、欠电压、过电流、缺相或过载等故障引起电动机绕组或轴承的温度过高时，此类信号传递到电动机的温度控制仪表上，可立即切断电动机的电源，对电动机实行保护。

防爆电机采用隔爆外壳把可能产生火花、电弧和危险温度的电气部分与周围的性气体混合物隔开。但是，这种外壳并非是密封的，防爆振动电机生产厂家，周围的性气体混合物可以通过外壳的各部分接合面间隙进入电机内部。当与外壳内的火花、电弧、危险高温等引燃源接触时就可能发生，这时电机的隔爆外壳不仅不会损坏或变形，防爆振动电机多少钱，而且火焰或炽热气体通过接合面间隙传出时，也不能引燃周围的性气体混合物。

减振弹簧：阻止振动传给地面，同时支持筛箱的全部重量，安装时，弹簧必须垂直于地面。

重型直线振动筛工作原理与轻型直线振动筛一样，区别在于重型直线筛一般带有倾斜角度

设计，青岛防爆振动电机，建议0-15°，单小时处理量一般不超200吨物料筛分。箱以免松动造成事故新型

支架：由四个支柱和两个槽钢组成，支撑着筛箱，安装时支柱必须垂直与地面，两支柱下面的槽钢应相互平行，可选择膨胀丝固定或不固定均可。经过我和大家在这里简单的介绍新型直线振动筛，相信大家也对相信直线振动筛的构造与适应范围有了新的认识，希望大家能够采纳。

筛箱：由数种厚度不同的钢板焊制而成，具有一定的强度和刚度，是筛机的主要组成部分。

防爆振动电机报价-浙江光陵振动-南通防爆振动电机由浙江光陵振动科技有限公司提供。防爆振动电机报价-浙江光陵振动-南通防爆振动电机是浙江光陵振动科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卓荣明。