

不锈钢搪瓷管生产厂家 旺坤节能 松原搪瓷管生产厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢搪瓷管生产厂家 旺坤节能 松原搪瓷管生产厂家 |
| 公司名称 | 山东旺坤节能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市高密市井沟镇呼家庄社区小南庄村 村委会西50米 |
| 联系电话 | 13053609669 13053609669 |

产品详情

搪瓷管空气预热器发生二次燃烧后的处理对策

- 1.当发现烟道外壳保温层也呈现红热冒烟现象时，防腐搪瓷管生产厂家，可通过浇水喷淋冷却，同时也应对GAH导向轴承油室进行浇水降温，以防油室着火。
- 2.发生二次燃烧时尽量不要打开任何可以进空气的通道。当确认烟道二次燃烧完全消除后，才可停止蒸汽吹扫和关闭水冲洗阀门，检查转子和密封系统的损坏和变形情况，具备点火条件时，方能开启风机并逐渐开大空气挡板和烟道挡板，松原搪瓷管生产厂家，通风5-10min，重新点火。
- 3.如果GAH损坏严重，且不能在短时间内恢复时，要制定出合理的修复计划。特别要注意烟道要有充分的降温时间。

搪瓷管空气预热器与钢管空气预热器的对比

搪瓷管空气预热器与钢管空气预热器相比，主要有三大优点:

(1)耐腐蚀:搪瓷管的耐酸度比金属管要高出数百倍。

(2)耐磨损:据有关资料证明，搪瓷釉层的维氏硬度HV=652，不锈钢搪瓷管生产厂家，而金属Q235A钢的维氏硬度HV=114，新型搪瓷管生产厂家，可见搪瓷的耐磨性要大大超过金属Q235A钢。

(3)阻力小、传热好:根据有关资料,搪瓷管表面粗糙度为0.005mm,而Q235A钢管表面粗糙度为0.2mm,是搪瓷管的40倍。因此,搪瓷管表面光洁度高,不易粘灰,烟气流阻小,灰污热阻小,传热系数大。

搪瓷管空气预热器应用在锅炉上的分析

随着工业锅炉及电站锅炉的不断升级,环保成为当下的热点。那么如何能让锅炉又环保呢?今天介绍一下,搪瓷管空气预热器在锅炉上的应该好处是什么?

为了回收锅炉尾部烟气余热,提高进入锅炉效率,在锅炉尾部一般布置有空气预热器。但无论是工业锅炉还是电站锅炉,空气预热器都存在着一个共同的难题——严重的低温酸腐蚀和堵灰,特别是燃用较高硫分燃料时尤为突出,结果是漏风系数增大、引风机出力不足、炉膛出现正压、排烟温度升高,导致锅炉效率降低、达不到额定负荷,严重影响锅炉的安全和经济运行。

不锈钢搪瓷管生产厂家-旺坤节能-松原搪瓷管生产厂家由山东旺坤节能科技有限公司提供。不锈钢搪瓷管生产厂家-旺坤节能-松原搪瓷管生产厂家是山东旺坤节能科技有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:王经理。