

环氧富锌底漆作用 陕西环氧富锌底漆 厂家

产品名称	环氧富锌底漆作用 陕西环氧富锌底漆 厂家
公司名称	陕西阔大秦新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区凤城五路东段欧亚国际B座
联系电话	13863901666 13863901666

产品详情

环氧富锌底漆有哪些特点-【阔大秦涂料】

环氧富锌底漆有哪些特点

1. 材质优良。环氧富锌底漆优点是由环氧树脂、和硅酸乙酯制成。还可添加增稠剂、填料、助剂、溶剂等辅助材料。富含环氧树脂的锌基涂料主要用于钢管和储罐以及钢结构和容器。环氧富锌底漆是专为恶劣的防腐环境和耐腐蚀性特别高的设施而设计的。
- 2、耐腐蚀耐磨环氧富锌底漆是一种富含环氧树脂的双组份底漆。产品为双组分化学固化干燥型。干式漆膜锌含量高达80%，具有优异的耐蚀性和耐磨性。
- 3、保护底漆，环氧富锌底漆用于中至强腐蚀环境下钢材表面的长期保护底漆。该产品可涂有各种特殊涂层，也可作为焊接底漆，为喷砂钢表面提供临时保护。也可作为耐火涂料的防锈底漆。
- 4、附着力强:漆膜对于喷砂钢板表面具有非常优异的附着力，涂层不脱落，附着力牢固。
- 5、配套性能:作为重型防腐底漆，与多种中间漆、顶漆形成配套体系，涂料相容性好。
- 6、缓蚀保护:优选与腐蚀性介质反应生成致密锌盐，可阻断进一步屏蔽腐蚀，保护钢材缓蚀。

水性环氧富锌底漆施工方法-【阔大秦涂料】

水性环氧富锌底漆产品类型:

水性环氧富锌底漆:ZD200(W)、ZD300(W)、ZD500(W)、ZD600(W)、ZD700(W)、ZD800(W)

施工方法可选:无气喷涂、空气喷涂、刷涂;

1. 喷管移动时弧度过大，不能保证与组件表面垂直。
2. 爬坡设施差，造成喷涂距离控制差，造成流挂和干燥喷涂。
3. 喷涂图案粘结不佳，造成膜厚不均匀，喷花，水性环氧富锌底漆，漏涂。
4. 固化剂混合不均匀，导致部分涂料固化缓慢。
5. 在箱体侧面喷涂时，过于向上，导致上表面漆雾过多。
6. 喷涂前，对周围其他构件保护不到位，造成施工污染。

环氧富锌底漆涂层干燥后，涂膜呈现云雾状白色，产生无光、发浑等现象。防治措施如下：

1. 当相对湿度为80%并且环境温度低于5 °C时，可以构建它。如果有必要紧急使用它，陕西环氧富锌底漆，则可以用涂料周围的红外灯加热，并且在涂层之前的环境温度会升高。
2. 严格防止在涂料生产中混合水。
3. 必须完全清洁喷雾设备中的粘性水，以检查油和水分离器的水分。
4. 应该干燥底座，并应关闭油漆。
5. 严格的主要油漆，固化剂和稀释剂的比例，以防止聚合物在绘画过程中沉淀。确保合理地使用稀释剂。
6. 油漆膜的美白现象可以缓慢加热，也可以喷洒一层薄薄的防水剂或两种方法。对于严重美白且无法修复的油漆膜，可以用细砂纸轻轻抛光，以清除灰尘并在适当的环境中重新涂抹。

油漆涂料常见毛病及处理方法-渗色

1) 底漆含油溶性颜料或染料

例如，当漆工人喷洒A04-9大红色氨基涂料时，环氧富锌底漆作用，为了节省，洗涤器物的红色稀释剂通常会倒入F06-1红色灰色酚类或其他红色底漆中。终，当喷涂浅色的塔克涂层油漆时，会发红。

2) 喷涂涂有强溶剂的油漆，例如在未供电的底漆上的油漆。

油漆涂料常见毛病及处理方法-咬底

咬底油漆膜非常相似。

1) 油漆在底部油漆之前涂在上面

2) 不确定和面部油漆没有配备

如果底漆本身是一种对强溶剂不耐用的油漆，例如酚醛防锈漆或铁红酚醛防锈漆，而表面涂料是强大的极性溶剂。

3) 双组件油漆固化剂泄漏，导致一定程度的树脂胶或涂料形成太久了，绘制了油漆的终胶片质量，抗底

面油漆溶剂的穿透以及肿胀的能力。这会导致底部。

4) 在底层下方的抗溶剂性能较差的挥发性油腻或油漆，而高层使用聚酯和聚氨酯热疗固化树脂油漆，即使在个级别的油漆干燥后。发生咬底现象。

环氧富锌底漆作用-陕西环氧富锌底漆-厂家(查看)由陕西阔大秦新材料科技有限公司提供。陕西阔大秦新材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在陕西 西安 的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。西北阔大秦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！