

地埋穿线管厂家 个旧地埋穿线管 创峰制管

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 地埋穿线管厂家 个旧地埋穿线管 创峰制管 |
| 公司名称 | 云南创峰制管有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房 |
| 联系电话 | 15887832197 15887832197 |

产品详情

电线穿管方法：1、现实中有些电线是比较长的，个旧地埋穿线管，而且需要转弯绕线，这种情况下就需要在线管内部添加一些滑石粉，

方便日后抽取电线。穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。2、

同一个线管中装的电线必须对应相同的使用电压以及相同的回路，如果多个照明灯的回路不会互相产生干扰就可以，还

有不能够过多穿线。

在所有线管的连接点头，拉线盒、灯头盒等地坎，同时需要注意的是用直径不小于2.5mm粗的镀锌钢丝作跨接导线与管路焊接牢固，使其管路焊接成电气整体并接地。

穿线管安装注意事项：电线埋墙必需穿线管，一般可选的PVC穿线管/PE穿线管：，可弯曲，绝缘性能好。其实

一般家庭选择PVC穿线管/PE穿线管就非常不错了，只是要选择结实的，地埋穿线管厂家，简单方法就是用脚踩一下，不会被踩瘪的就是好

的。提醒一下：无论使用哪种穿线管，电线在管内都不能有接头。电路改造应避免死线：再好的电路质量，也难保

以后会出现故障，需要更换线路，这个时候，埋墙的电线能够方便的拽出更换就显得非常重要，所以在电改施工中要避免

免造成日后无法拽动的“死线”。

穿线管使用范围：用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特

别潮湿，地埋穿线管批发价，有酸、碱、盐腐蚀和有危险的场所使用。
使用环境温度为-15 ~ +40 。穿线管优良的机械性能。优良

的抗腐蚀性能，地埋穿线管批发，穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。
穿线管表面光滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物

。热膨胀系数小，不收缩变形。传统的安装连接方式。
穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐

对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。

地埋穿线管厂家-个旧地埋穿线管-创峰制管由云南创峰制管有限公司提供。云南创峰制管有限公司在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，创峰制管一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：郑总。