

# 创峰制管 光纤穿线管供应 大理光纤穿线管

产品名称	创峰制管 光纤穿线管供应 大理光纤穿线管
公司名称	云南创峰制管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房
联系电话	15887832197 15887832197

## 产品详情

电线穿线管的作用难道只是为了散热吗？怎么样穿线才会不死线？我们都知道，光纤穿线管批发，装修时穿管布线是布“活线”的基础，

为了以后线路维护、更换和家庭智能化打下基础。同时又可以防止电线的绝缘层受损，如果直接埋进水泥砂浆中，硅酸

盐可能会腐蚀电线的绝缘层，导致电线绝缘下降而造成短路。穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。

PE穿线管的过线注意事项：1.穿线时，穿过电线管的导线横截面积之和必须小于管内截面的40%。一般来说，16mm的线

应该不超过3根。20mm导线不得超过4根。2.在悬挂照明线上安装软管(200mm以上)；屋顶悬挂内管的固定支架设置成排

列灯的中心线。插座的多插座引线连接和多连接开关连接不允许使用拱形连接。请用LC型压接帽压接主传感器头，并进

行分支连接。进盒的电线管必须用锁扣固定，大理光纤穿线管，线盒内的线头375px必须圈起来。

电线穿管注意事项：强弱电线均应穿管敷设，不同类线不得安装在同管内，光纤穿线管供应，接线过程中，线管交汇处使用接线盒，光纤穿线管订购，

接线处采用接线帽，接线时要分色，吊顶照明线使用软管(200mm)；吊顶内管固定支架设置成排灯具中

心线，插座

箱多个插座导线连接以及多联开关联接时，不允许拱头连接，应采用LC型压接帽压接总头后，再进行分支连接，线管入

盒要用锁扣，线盒内线头375px必须打圈。

创峰制管(图)-光纤穿线管供应-大理光纤穿线管由云南创峰制管有限公司提供。云南创峰制管有限公司为客户提供“金属结构制造，KBG穿线管，JDG穿线，金属穿线管，大棚管”等业务，公司拥有“创峰”等品牌，专注于钢结构等行业。，在云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郑总。