便携式一氧化碳检测仪,一氧化碳检测仪由逸云天电子提供

产品名称	便携式一氧化碳检测仪,一氧化碳检测仪由逸云天电子提供
公司名称	深圳市逸云天电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳深圳市南山区高新中四道阳光海景A-30C
联系电话	86-075526991270 13480931872

产品详情

便携式一氧化碳检测仪,一氧化碳检测仪由逸云天电子提供，便携式一氧化碳气体检测仪是一种可连续检测作业环境中一氧化碳气体浓度的本质安全型仪器。 它适用于一氧化碳气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所，能有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。便携式一氧化碳气体检测仪为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口电化学传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微控制技术，中文菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，整机性能居国内领先水平。便携式一氧化碳气体检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。便携式一氧化碳气体检测仪适用于检测环境空气中一氧化碳的浓度，广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所，有效地预防中毒事故的发生。
便携式一氧化碳检测仪技术参数： 检测气体：一氧化碳 检测原理：电化学式
检测范围：0～100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、10000ppm、50000ppm可选 分 辨
率：0.01ppm（0～100 ppm）；0.1ppm（0～1000 ppm）；1ppm（1000ppm以上） 检测方式：泵吸式
显示方式：LCD液晶背光显示 检测精度：±2%.FS 报警方式：声光报警(报警点可调) 响应时间：小于30S
恢复时间：小于40S 线性误差：±1.0% 不确定度：2%Rd±0.1 零点漂移：≤±2.0%FS/年
跨度漂移：≤±1.0%FS/月 工作电源：DC3.6V 传感器寿命：3年以上 使用环境：温度-20℃~
70℃；相对湿度≤95%RH（非凝露）；在凝露环境下使用需订制 电池容量：3.6VDC，5000mA
,带充电保护功能 外型尺寸：180×190×100mm(L×W×H)
标准配件：0.8m采样手柄一根，仪器箱一个，充电器一个 重 量：1.5Kg
公司网址:http://www.yiyuntiankeji.com/ http://www.yiyutian.net/ http:///www.yiyuntian.com/
服务热线:0755-26991270