

欧标CE矿用NTSCGEW0EU矿山大型移动设备的供电电缆。抗磨损和撕裂，在-50C的温度

产品名称	欧标CE矿用NTSCGEW0EU矿山大型移动设备的供电电缆。抗磨损和撕裂，在-50C的温度
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	起订:300米 绝缘:PVC 护套:PVC
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

型号：NTSCGEW0EU

应用

作为矿山大型移动设备的供电电缆。牵引电缆，用于牵引和卷取应用中的铲子和拉铲。外护套极其坚固耐用，抗磨损和撕裂，在-50C的温度下具有充分的灵活性。

设计特点

导体 镀锡铜，精细绞合(5级)，符合DINVDE0295

PE导体 镀锡铜，精细绞合(5级)，半导体特殊橡胶化合物

绝缘 橡胶，复合类型:EPR3GI3

芯部布置 内层和外层半导体橡胶化合物，外层可冷剥离芯围绕导电中心支架分离器，中心有芳纶绳橡胶护套，特殊化合物:5GM3(机械性能)

内鞘 镀锡铜，精细绞合(5级)EPR-绝缘

外鞘 胶，复合型:更好的5GM5acc。护套颜色:黑色

电气参数

额定电压	3.6/6 kV	6/10
kV	8.7/15 kV	12/20 kV
14/25 kV	18/30 kV	

*大允许工作电压	4.2/7.2 kV	6.9/12 kV
10.4/18 kV	13.9/24 kV	17.3/30 kV
20.8/36 kV		

交流*大允许工作电压	5.4/10.8 kV	9/18 kV
13.5/27 kV	18/36 kV	22.5/45 kV
27/54 kV		

直流交流试验电压	11 kV	17 kV
24 kV	29 kV	36 kV
43 kV		

化学参数

耐火性 EN60322-1-2国际电工委员会

耐油性 EN60811-404，国际电工委员会

耐候性 不受限制地在室外和室内使用，耐臭氧和潮湿

热参数

固定安装*低环境温度 -50摄氏度

固定安装*高环境温度 80摄氏度

环境温度在完全弯曲。*小操作数 -50摄氏度

环境温度在完全弯曲。*大操作数 60摄氏度

PROTOLON(M)-R

PROTOLON(M)-R FO

TENAX M

TENAX SAS

PROTOLON (SB-SAM)

PROTOLON (SB-SAM) Screen

PROTOLON (ST) .../3E

PROTOLON (ST) NTSCGEWOEU

PROTOLON (M)-F

PROTOLON (M)-F

PROTOMONT NSSHOEU

PROTOMONT (M)(N)SHOEU

PROTOMONT EMV-FC (N)SSHCOEU

FELTOFLEX

PROTOLON NTMCGCWOEU

PROTOLON (M) NTMCGCWOEU

OPTOFLEX (M)

PROTOMONT (MSR) 2YSLGCGOEU

L-2YY(Z)Y KF 40

PROTOMONT (V) 1 kV

PROTOMONT (V) 3kV & 6kV

PROTOMONT (VO)

TENAX CTE

PROTOMONT (Z) NSSHKCGEOEU

TENAX-LK

PROTOMONT(S)

CORDAFLEX (S) NSHTOEU

PROTOMONT (M+)

PROTOMONT TBM

TENAX HTT

PROTOMONT Festoon

SUPROMONT (N)3GHSSYCY

PROTOMONT NSSHOEU .../3E

PROTOMONT (EMV-FC)