

变频电缆 变频电源 变频电机之间连接用的电缆

产品名称	变频电缆 变频电源 变频电机之间连接用的电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	产品名称:天联 规格型号:ZR-DJYVP2-22 产地:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。Y表示采煤设备（移动）用电缆。P表示非金属屏蔽电缆。3*25+1*16 主线3根25平方和1根地线16平方MYP4*4橡套电缆短路时(持续时间不超过5秒)电缆导体的温度不超过250。电缆允许环境温度:UGEFP型:—15;UGEFHP型:—33。电缆允许弯曲半径:用于固定设备时为6D;以自由活动方式连接时为10D;用电缆盘收放时为12D;用转向导轮时为15D(其中D为电缆直径)。MYP4*4橡套电缆短路时(持续时间不超过5秒)电缆导体的温度不超过250。电缆允许环境温度:UGEFP型:—15;UGEFHP型:—33。电缆允许弯曲半径:用于固定设备时为6D;以自由活动方式连接时为10D;用电缆盘收放时为12D;用转向导轮时为15D(其中D为电缆直径)构机电缆，是供露天矿及地下掘进重型设备用盾构掘进机。UGEFP名称盾构机露天矿用高压橡套软电缆 电压:3.6/6 6/10 8.7/15 12/20 14/25MV FP矿用变频橡套电缆的结构由三根主绝缘线芯、三根零线绝缘线芯结构组成，在主线绝缘线芯和零线绝缘线外依次设置内绕包层、铜带层或铜丝编织屏蔽层，外绕包层和外护套层，形成3+3线芯结构，使电缆具有较强的耐电压冲击性，能经受高速频繁变频时的脉冲电压，对变频电器起到良好的保护作用。橡套变频器电缆主要用于变频器电源和变频电机之间连接用的电缆,以及额定电压1KV及以下的输配电线路中，作输送电能用。此电缆具有良好的抗干扰和低辐射性能。传输阻抗低、耐温耐气候性好电缆含有屏蔽层，以防止电磁干扰，传输阻抗RX是对屏蔽抗感应和电容耦合的有效性的度量，低传输阻抗可提供良好的电磁相容性电缆供在环境温度为-50 到+50 范畴内利用。变频器用橡皮绝缘橡皮护套编织屏蔽橡套变频器电缆 连接产业用移动用电气设备用电缆，能承受相称的外力作用。尤其适用于造纸、冶金、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。