

莆田木塑附框 木塑附框批发 家源美居

产品名称	莆田木塑附框 木塑附框批发 家源美居
公司名称	福州家源美居装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县青口镇梅溪村大溪10号
联系电话	13788881967 13788881967

产品详情

冰火板的具体功能都有什么

(1)防火绝缘：不燃A

ji，火灾发作时板材不会燃烧，不会发作有毒烟雾;导电系数低，是抱负的绝缘材料。

(2)防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能坚持功用的安稳，不易下陷或变形。

(3)隔热隔音：导热系数低，有的隔热保温功用，木塑附框批发，产品隔音好。

(4)质轻高强：经万吨位吨平板油压机加压的板材，不仅强度高、而且不易变形、翘曲;重量小合适运用于屋面隔墙及吊顶等方面。

(5)施工简练：干作业方法，龙骨与板材的设备施工简略，速度快。深加工的产品也具有施工简练的特征。

(6)寿数超长：耐候性强、也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间而增历久弥新，与建筑物同寿数。

洁净防火板为什么不导电

1、室内装修时路线都暗线

如今家庭用电一般都走暗线，压根就没有机遇能够使表面清洁防火板和电线路触碰到。那样埋线双眼皮电不容易泄漏，肯定是不容易导电了。万一暗线也走电了，也有一层混凝土，板才与路线触碰的是里层发泡聚氨酯层和铝铂，这二种原材料都不容易导电。

2、电源开关多种维护

电源开关全是塑料裹住的，塑料机壳早已维护了内层的电源电路，即便遇到清洁防火板也不会有电造成。次之，如今许多电源插座全是三孔插头，一根接地装置，降低走电风险。

yi疗洁净板安装方式

1. 干挂

干挂方式是将挂件锁在挂墙板的背面，木塑附框定制，再将挂墙板挂在框架结构的横龙骨上。

干挂方式的优点是可以轻易拆卸，方便背后管道的维修。

目前国内已有相当多不同，木塑附框厂家，但又大同小异的干挂系统五金件可供选择。用户可根据自己的需求选择不同的五金系统，但有个zui基本的要求是，用于干挂系统的五金件应为不宜生锈和腐蚀，莆田木塑附框，而又具有相当强度的材料。

2. 粘接

粘接方式施工容易，成本较低。要取得牢固的粘接效果，可先采用双面胶带将洁净板作临时固定。

莆田木塑附框-木塑附框批发-家源美居(推荐商家)由福州家源美居装饰材料有限公司提供。福州家源美居装饰材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建福州的护墙板等行业积累了大批忠诚的客户。家源美居带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！