

浙江塔机供应 浙江塔机 威华自升塔式起重机

产品名称	浙江塔机供应 浙江塔机 威华自升塔式起重机
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳威华重工机械有限公司

- 4、发现施工升降机存在技术故障或安全隐患，要及时向主管人员反映，浙江塔机供应，故障或隐患不排除，施工升降梯不得运行，浙江塔机，包括不得由他人操作运行。
- 5、进入现场必须遵守施工安全生产纪律。拆卸作业人员应空中作业的安全要求，包括必须戴安全帽，系安全带，穿防滑鞋等，不要穿过于宽松的衣物，应穿工作服，以免被卷入运行部件中，发生安全事故。
- 6、装拆及顶升加节前，要检查吊索，吊环，吊钩等用具必须符合安全要求。作业时不禁超载。
- 7、安装和拆卸过程中，要有专人统一指挥，熟悉图纸、安装程序及检查点。
- 8、安装完毕进行整机运行调试，合格后方可投入使用。
- 9、施工升降机必须按照现行及说明书规定，安装起上下极限位器、起重量限制器、起升高度限制器等安全装置。
- 10、拆卸场地应清理干净，并用标志杆围起来，禁止非工作人员入内。
- 11、利用吊杆进行拆卸时，浙江塔机出售，不允许超载，吊杆只可用来安装和拆卸升降机部件，不得用于其他用途。

12、雷雨天，雪天或风速m/s的恶劣天气下不能进行安装和拆卸作业。

(1)、物料提升机检查评定应符合现行行业标准《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88的规定。

(2)、物料提升机检查评定保证项目应包括：安全装置、防护设施、附墙架与缆风绳、钢丝绳、安拆、验收与使用。一般项目应包括：基础与导轨架、动力与传动、通信装置、卷扬机操作棚、避雷装置。

(3)、物料提升机保证项目的检查评定应符合下列规定：

1)、安全装置

应安装起重量限制器、防坠安全器，并应灵敏可靠；安全停层装置应符合规范要求，并应定型化；应安装上行程限位并灵敏可靠，安全越程不应小于3m；安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进式防坠安全器及自动停层、语音影像信号监控装置。

Z后，及时展开施工升降机各项安全技术交底。在施工升降机从进入施工现场到离开施工现场的整个过程中，必须在每个环节开始之前及时启动有针对性的安全技术说明。在进入现场之前，涉及卡车装卸的卡车司机，浙江塔机生产，卡车起重机司机和装卸工人必须掌握安全技能。在施工升降机安装之前，应根据现场情况对设备人员进行澄清。使用前，应向驾驶员和信号指挥官交待。在每次添加或安装之前，应向设备人员交待。在搬迁之前，也应招募参与搬迁的人员，以便在完成一切工作之前先准备好升降机各种安全技术准备工作。浙江塔机供应-浙江塔机-威华自升塔式起重机(查看)由南阳威华重工机械有限公司提供。浙江塔机供应-浙江塔机-威华自升塔式起重机(查看)是南阳威华重工机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。