

人体感应灯头,楼道感应灯头,罗纹灯头,直接安装

产品名称	人体感应灯头,楼道感应灯头,罗纹灯头,直接安装
公司名称	深圳市拓迪电子有限公司
价格	23.00/个
规格参数	
公司地址	深圳宝安区沙井镇共和第三工业区B区安佳工业园A栋4楼
联系电话	13538063953

产品详情

TDL-2120

技术指标

产品型号.	TDL-2120
功能描述	直接安装, 螺纹灯头
工作电压	AC 110V~250V (50~60Hz)
工作温度.	-20 ° C ~ +50 ° C
静态功耗	< 0.026W
负载功率	白炽灯45W, 节能灯60W
负载能力	白炽灯, 节能灯
接线方式	220VAC接入, 直接安装灯具
输出模式	感应输出
光控范围	120 Lux ± 20%
延时范围	16 S ± 20%
感应方式	被动式

感应角度	140度圆锥角
感应距离	5~8 M
安装方式	标准墙壁安装,
尺寸/ 颜色	86*86mm / 瓷白色

应用范围

- 1.人来开灯,人离开后延时自动关灯,2. 适用于走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能。
- 3.亮度测光：采用光敏控制，它不会在白天或强光环境打开电灯.
- 4.随机延迟：它打开后在延迟周期内，如果没有人的活动存在，具有延时工作一定时间，
- 5.状态指示：感应有效LED指示，方便安装和故障分析。
- 6.温度补偿：拓迪特有温度补偿芯片，减少感应距离受温度的影响。