

互感器油箱加工厂 互感器油箱加工 华清凤麟|来图定制

产品名称	互感器油箱加工厂 互感器油箱加工 华清凤麟 来图定制
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

产品详情

油箱分为箱式和钟罩式，箱式即将箱壁与箱底制成一体，器身置于箱中；钟罩式即将箱盖和箱体制成一体，互感器油箱加工厂家，罩在铁心和绕组上。微型电流互感器一次绕组电流 I_1 与二次绕组 I_2 的电流比，互感器油箱加工厂，叫实际电流比 K 。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比，用 K_n 表示。穿心式电流互感器二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上，互感器油箱加工费用，与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路。

互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流，用于量测或保护系统。不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组，而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组。微型电流互感器一次绕组电流 I_1 与二次绕组 I_2 的电流比，叫实际电流比 K 。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比，用 K_n 表示。

电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比，调换二次接线端子的接线来改变变比，而不需要更换电流互感器，给使用提供了方便。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压，互感器油箱加工，使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。互感器还可用来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全。由于穿心式电流互感器不设一次绕组，其变

比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定，穿心匝数越多，变比越小；反之，穿心匝数越少，变比越大。

互感器油箱加工厂-互感器油箱加工-华清凤麟|来图定制(查看)由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。合肥华清凤麟科技发展有限公司位于合肥市双凤工业区凤麟路026号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华清凤麟在电子、电工项目合作中享有良好的声誉。华清凤麟取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华清凤麟全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。