

华清凤麟|快速出样 芜湖变压器油箱加工厂

产品名称	华清凤麟 快速出样 芜湖变压器油箱加工厂
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

产品详情

变压器油箱外壳接地对接地装置的要求： 接地体与接地线应焊接牢固。 接地电阻应不大于0.5 Ω ，地线与设备应可靠连接。 圆钢接地体直径应符合有关规定。变压器油箱底板的外部应设置槽钢结构的底座，以使变压器可沿其长轴和短轴方向拖动，变压器油箱加工厂，底座应配置必要的拖拉装置。大型变压器一般有两个油箱，一个为本体油箱；一个为有载调压油箱，有载调压油箱内装有分接开关。因此设一个单独的油箱将分接开关单独放置。

变压器渗漏多发生在连接处，而95 %以上主要是由密封胶件引起的。密封胶件质量的好坏主要取决于它的耐油性能，耐油性能较差的，老化速度就较快。箱式油箱用于中、小型变压器。这种变压器上部箱盖可以打开，其充油后总重量与大型变压器相比不算太重。大型变压器一般有两个油箱，一个为本体油箱；一个为有载调压油箱，有载调压油箱内装有分接开关。因此设一个单独的油箱将分接开关单独放置。

对于不同型号和不同容量的变压器，无论是采用法兰连接还是螺纹连接，更换密封件前必须先清除连接面上的尘土和锈迹。变压器特别是在高温下，其老化速度就更快，极易引起密封件老化、龟裂，变质、变形，以至失效，造成变压器渗漏油。

变压器渗漏油，橡胶密封件失效和焊缝开裂，变压器的焊点多、焊缝长，而油浸式变压器是以钢板焊接壳体为基础的多种焊接和连接的集合体。

华清凤麟|快速出样(多图)-芜湖变压器油箱加工厂由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。合肥华清凤麟科技发展有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的电子、电工项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。华清凤麟带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！