

辽源Incoloy800HT 马鞍座聚亚特钢

产品名称	辽源Incoloy800HT 马鞍座聚亚特钢
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

产品详情

hastelloyC276/HC276/UNS N10273/NS334/ W.Nr2.4819/00Cr15Ni60Mo16W5Fe5合金

NS334 哈氏C276，耐氧化物水溶液及湿氯、次氯酸盐腐蚀,用途:强氧化-还原符合介质及高温海水中的焊接构件,对氧化性和中等还原性腐蚀有很好的抵抗能力，具有优异的抗应力腐蚀开裂能力和好的耐局部腐蚀能力在很多化工工艺介质中有满意的耐蚀特性，包括侵蚀性很强的无机酸溶液,酸酐,海水和盐水等。Hastelloy C-276 合金中的高的镍、铬、钼的含量使得合金即使在高温的深井中也能够对酸性环境有极强的抗腐蚀性。hastelloyC276主要特征：强腐蚀性氧化还原复合介质及高温海水的焊接构件。用途举例：用来制造油管 and 一系列的井下和地面使用的部件。航空,化工,电厂脱硫。

化学成分%

C276合金 镍 铬 钼 铁 钨 钴 碳 锰 硅 钒 磷 硫

小 余量 14.5 15 4 3

大 16.5 17 7 4.5 2.5 0.01 1 0.08 0.35 0.04 0.03

现货哈氏合金（hastelloy）系列圆钢、车光加工、加工成锻件、现货销售，太仓聚亚特钢欢迎您的来电！

带颈对焊法兰制造中

904L，NO8904合金管件：

904L 国内牌号00Cr20Ni25Mo4.5Cu.美标NO8904，随用途而异.C含量 \leq 0.02%或0.03%.具有较高的铬含量和足够的镍含量，铜的加入使它具有很强的抗酸能力，尤其对氯化物间隙腐蚀和应力腐蚀崩裂有高度抗性，抗点蚀能力略优与其他钢种,具有良好的可加工性和可焊性。应用范围：压力容器.该钢种随着各种有硫酸腐蚀的应用而发展起来的.是目前市场上逐渐被推广的钢种.

主要特性：具有较高的铬含量和足够的镍含量，尤其对氯化物间隙腐蚀和应力腐蚀崩裂有高度抗性，抗点蚀能力略优与其他钢种。

太仓市聚亚特钢有限公司生产各种锻制管件（承插、螺纹、对焊 管箍 管帽 三通 法兰 法兰盘 管座 法兰管座等）

NS333，HastelloyC，NO6003合金圆棒：

特点：基本耐蚀性能与NS334合金相同，耐辐照性能更优越一些。

性能：强腐蚀性氧化 - 还原复合介质及高温海水中的应用装置

主要特征：耐卤族及化合物腐蚀。

用途举例：腐蚀性氧化--还原复合介质及高温海水的焊接构件等。

NS333，HastelloyC，NO6003合金圆棒：

特点：基本耐蚀性能与NS334合金相同，耐辐照性能更优越一些。

性能：强腐蚀性氧化 - 还原复合介质及高温海水中的应用装置

主要特征：耐卤族及化合物腐蚀。

用途举例：腐蚀性氧化--还原复合介质及高温海水的焊接构件等。

太仓聚亚特钢欢迎您的来电！