

# 家用防盗门 群邦门业共筑精彩 家用防盗门的

产品名称	家用防盗门 群邦门业共筑精彩 家用防盗门的
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

## 产品详情

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

没有火灾等意外事故发生时，防火门和其他的门在用途功能上没有什么区别，要非得说出点区别，也就是防火门在质量和外观上更“厚重”、更“高大上”。但别忘了我们选择防火门的初衷是当意外发生时还有挽回的余地和留有生机，其实就相当于为自己买了一份保险，让你更加放心踏实，更多了一份安全感。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

在家居装修中，鲁班尺主要用于以下几个地方：

-- 用于进户门、卧室门、厨房门及几个主要门口的尺寸的测量。

-- 用于办公桌的尺寸。

-- 家具、床、柜子的尺寸。

· 鲁班尺的测量方法：

-- 测门量内径;测家具量左右两边。

-- 以公分（厘米）为准，参考中间的黑线以上的字，家用防盗门，比如38厘米在财至上，防盗门家用大门，那么38厘米即为吉祥的尺寸，普通家用防盗门的价钱，可放心的采用

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门采用墙中安装时注意点在哪？

1)检查左右支架质量是否有继且，并划出支架中心线，准备安装。

2)有预埋件时，将支架施焊预埋件上。施焊前应一片先点焊数点，经调状位咒无误后，家用防盗门的价格，再实施焊接。墙侧女装时支架角刚上下两端为连续焊接，焊缝高度为6咖，角钢两侧分三段(上、中、下)断续焊接。每段焊缝长为60恤，焊缝高为6咖。不得虚焊，夹济。焊后应除济，并涂防锈漆。支架应垂直于安装基准面。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

家用防盗门-群邦门业共筑精彩-家用防盗门的价格由浙江群邦门业有限公司提供。“精品防盗门,铸铝门,装甲门”选择浙江群邦门业有限公司，公司位于：金华岭下朱工业区，多年来，群邦门业有限公司坚持为客户提供好的服务，联系人：潘总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。群邦门业有限公司期待成为您的长期合作伙伴！