

防震支架 铜陵抗震支架 安徽道达|安装简便

产品名称	防震支架 铜陵抗震支架 安徽道达 安装简便
公司名称	安徽道达交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县水湖镇新兴工业园
联系电话	13696534999 13696534999

产品详情

抗震支吊架在安装形式上利用了三角形的稳定性原理，把震时的纵向力和横向力进行综合承载，改变管线系统动力特性由柔变刚。使设备、管道更牢固，减少因震时引起的次生灾害。抗震支架C型钢槽钢特点与优点：新颖的轴向加筋设计增加了C型钢槽钢的抗弯能力；C型钢槽钢的背面有辅助标距，方便安装时的现场加工。为确保安装连接可靠性，抗震支架系统使用的连接扣件必须是一体式连接扣件，不得使用螺栓和弹簧螺母的分开组合的连接方式。

抗震支吊架系统中轻型C型钢内缘要有齿牙，并且所有配件的安装依靠螺栓机械连接实现，严禁任何以配件的摩擦作用来承担受力的安装方式。抗震支架优点：表面镀锌处理，铜陵抗震支架，无须后期维护，防震支架，外形美观；快速有效的与钢结构、混凝土结构或其它结构组合成多种形式的支吊架系统。抗震支吊架系统由C型成品槽钢、抗震连接件、管卡、裂缝混凝土用后扩底锚栓组成，建筑抗震支架，抗震连接件与槽钢通过机械连接可以随意调节抗震支吊架的尺寸、高度。

抗震支吊架现场应做到不焊接，并由锚栓与原有混凝土结构可靠连接，钢结构采用预制孔螺栓或者梁夹抓扣式固定。抗震支架安装锚栓：将膨胀锚栓打入规定的深度值。先确定管夹安装位置，工程抗震支架，并安装好吊杆套件（包括加劲装置数量及安装位置）。市场上一般采用的是Q235B，有冷镀锌（电镀）和热浸镀锌，冷镀锌镀锌层厚度比较薄，热

镀锌镀锌层厚度比较厚点，目前支架较多采用的是热浸镀锌。

防震支架-铜陵抗震支架-安徽道达|安装简便(查看)由安徽道达交通设施有限公司提供。安徽道达交通设施有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！