

# 细菌恒温培养箱

产品名称	细菌恒温培养箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	84554.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

细菌恒温培养箱药敏试验就是在细菌培养出来后,分别加上不同的抗菌药共同孵育,以判定抗菌素对细菌的杀灭或抑制效果,即细菌对抗菌素的敏感性,如果敏感,用“S”表示;不敏感,也就是耐药的福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感,打造企业核心竞争力,关注客户需求,以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项;我们力图突出产品和的化特色;我们将不断提高我们的销售与人员的素质,以便更好的售后于用户。

细菌恒温培养箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,细菌恒温培养箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：细菌恒温培养箱更多型号产品规格参数：

产品名称

型号

外形尺寸（mm）深×宽×高

温度范围

其他参数

新型智能多功能恒温箱

FYL-YS-150L

520\*440\*660

2~48度

具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能

FYL-YS-230L

595\*590\*1215

FYL-YS-280L

595\*570\*1445

FYL-YS-310L

595\*695\*1315

FYL-YS-430L

520\*530\*1570

立式宽温设备

FYL-YS-151L

595\*565\*860mm

0~100度

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

FYL-YS-281L

595\*565\*1440mm

FYL-YS-431L

595\*675\*1795mm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430

L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L  
/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-  
YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1  
小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。细菌恒温培养箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

细菌恒温培养箱特点内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，使温度在4~38度之间任意调控且恒定。高精度电脑温度控制系统：可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-25~45环境温度状况下仍能够保持箱内温度均匀稳定，控温精度高达 $\pm 2$ 。产品在设定的恒温过程中，具有高低温报警功能，保证物品安全性。无噪音设计：噪音低于39dB(A),采用压缩机制冷。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定。箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制细菌恒温培养箱细菌培养和药敏试验是一种检测技术，就是将患者体液、分泌物置于培养基，放置培养箱等设备，一般