

酒店门锁感应锁 温州锁厂 永康锁

产品名称	酒店门锁感应锁 温州锁厂 永康锁
公司名称	深圳市高芯威智科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省深圳市龙华民治大道牛栏前大厦B802
联系电话	86-75533030855 13751165236

产品详情

详细说明:

颜色：金色,不锈钢色 功能特点：· 德国风格 · 活动把手结构，防外力破坏。
· 美国标准五锁舌连动电子锁芯。 · 时间控制，可限制开门时间，避免催欠客人，消费的尴尬。
· 任何开门记录都可通过采集器与软件查询。 · 门锁防斜插非正常状态报警提醒。

技术参数：· 工作电压：6v.4节高能碱性电池 · 静态功耗： 15微安 · 动态功耗：120毫安~180毫安
· 电池寿命：正常下使用4个月到6个月 · 低压报警：电压低于4.8v左右时，还可开门几十次以上
· 应急开启：不受任何控制，即使方舌反锁，也能开门
· 开启时间：按动把手后开门一次有效，不开门10秒钟自动锁上 · 可靠
性：连续正常插卡1000次不会有一次失误 · 开门锁记录：锁内储存最新350条
· 保证条件：接触任何非法卡，锁内电路不会损坏，仍能正常使用
· 机械钥匙：具有传动系统完全独立的机械应急开门锁机构，确保紧急情况下门锁仍能正常开启
· 安装要求：门厚在38-35mm之间，如果门表面有花边、则花边应离门边在105mm以上 · 工作温度：
10 -70 (特殊要求可达35 -85

details:

* color: gold,stainless steel color * german-style * event handle structure, anti-external damage. * american standard 5 bolt-linked electronic cylinder. * time control, to limit the opening hours, to avoid reminders due to guests, consumer embarrassment. * any open records available through the collector and software queries. * anti-lock xiecha alarm to remind the non-normal state.

hotel locks basic technical parameters of interconnection * operating voltage: 6v.4 section of high-energy alkaline batteries * static power consumption: "15 ma * dynamic power consumption: 120 ma ~ 180 milliamperes * battery life: normal use of 4 months to 6 months * low-voltage alarm: when the voltage drops below 4.8v or so, but also open the

door for more than dozens of times * emergency open: not subject to any control, even if the party locked tongue can also open the door * open the time: after pressing the door handle an effective, do not open the door lock automatically 10 seconds * reliability: continuous normal 1000 card will not be a mistake * unlock record: lock the storage of the latest 350 * ensuring conditions: access to any illegal cards, lock-circuit will not be damaged, still normal use * mechanical keys: with the transmission completely independent mechanical emergency unlocking mechanism, to ensure an emergency door still open normally * installation requirement: door thickness 38-35mm in between, if the door surface is decorated, then the lace should be more than 105mm away from the door in the * operating temperature: 10 -70 (special requirements for up to 35 -85)

)

高芯威智科技有限公司www.locks86.com

酒店电子门锁是原机械门锁的更新换代产品。它的应用完全克服了机械门锁和磁片锁的先天不足，为酒店的客房管理提供了全新的现代化手段，使酒店在内部统一管理和安全防盗等方面达到了一个崭新的境界，随着技术的日新月异，要求系统资源和设备资源最大可能的共享，科学的级别分类管理,完全满足五星级酒店的管理要求，门锁可实现一卡多门和一门多卡的管理要求，不用担心卡片丢失和住户的搬迁带来的安全隐患。并可扩展一卡通功能，真正实现一卡多用，即便于客人的使用，更加方便了酒店的管理与安全。

深圳市高芯威智科技有限公司长期oem供应：锁，门锁，电子锁，感应锁，智能锁，酒店锁，感应式电子门锁，插卡式酒店门锁，酒店智能门锁，酒店门锁，智能门锁，感应卡门锁 电子门锁，联网门锁，一卡通门锁，客房门锁，桑拿柜锁，桑拿锁，浴室门锁，浴室智能锁，衣柜锁，浴室感应锁，浴室ic卡锁，桑拿智能门锁，桑拿感应锁，桑拿ic卡锁，ic卡智能锁。功能特点：
· 活动把手结构，防外力破坏 · 美国标准五锁舌连动电子锁芯 · 时间控制，可限制开门时间，避免催欠客人，消费的尴尬 · 任何开门记录都可通过采集器与软件查询。 · 门锁防斜插非正常状态报警

lbs-桑拿锁

lbs-酒店锁

lbs-密码锁

lbs-保险箱

酒店感应锁www.locks86.com

性能

1. 非空旋（空旋又名离合式）的五舌锁体：经测试，这种锁体不能从门处破坏把手开门，完全符合防盗标准；
2. 国际标准五锁舌结构：有防撬保险舌和室内反锁大方舌，具机械钥匙应急开门；
3. 锁体采用原版进口模具冲压成型：结构紧凑、机械联动性好，开启畅顺。锁体应用2mm钢板，保证开启五十万次以上；
4. 防钻、防撬的面板设计，面板表面处理经加强型防氧化处理；
5. 电路微电脑芯片控制，电路自带住处纠错功能，使电路更稳定；
6. 电池欠压报警功能；
7. 电路超低功耗，抗干扰设计。

功能

1. 严紧的时间限制功能：锁心内置时钟，通过严紧的时间设置，当客人住房到期后，房卡自动失效，有效避免客人拖欠房租现象；
2. 多级别匙卡，权责分明：根据酒店管理需求可自行设置总卡、楼栋卡、楼层卡、清洁卡、宾客卡；
3. 请勿打扰功能，更显酒店友好形象：客人进入客房后打上反锁，服务员便无法开门打扰（应急情况使用应急卡除外）；
4. 匙卡挂失功能，终止匙卡灵活：匙卡丢失后，经前台管理系统简单的设置，则丢失的匙卡失效，客人便可以高枕无忧；
5. 开门记录查询功能，加多一份安全：门锁内带资料“黑匣子”，可记录门锁历史开门记录（何时何“人”用何种方式开门），以便查询；
6. 可增设功能：根据酒店需要可以增设智能卡保险箱、智能卡取电、智能卡乘电梯、智能卡结算付费等实现一卡多用，更有助提高酒店的档次和减少酒店的资源和人力。

软件特点： windows人性风格，功能完善，操作简便。

1. 全模拟酒店前台操作管理，集预订、入住、续房、换房、匙卡挂失、退房等一系列功能于一身，可进行各类信息的查询、报表的生成和打印；
2. 界面美观、清晰，容易操作，一目了然。

门锁参数

欠压指示：当cpu工作电压低于4.5v时将有低压报警提示，此时还能开门100次左右；

开门时间：按动把手后开门，开门后自动上锁;若插卡后没有开门则7秒钟自动上锁；

应急开启：不受任何控制，即使方舌反锁，也能打开；

接口功能：提供动态链接库,可与国内外任何酒店管理系统接合，以实现酒店信息资源共享；

门的安装尺寸要求：门厚在36mm以上，如果门表面有花边，则花边应离门边缘110mm以上；

开门方向：左推开门、右推开门，左拉开门、右拉开门；

锁面尺寸：高300mm 宽83mm 厚26.5mm。

锁芯尺寸：高204mm 宽106mm 厚23mm；

电源：dc 6v, 4节7#（aaa）电池；

静态功耗：12ua；

动态功耗：200ma。

卡片类型：美国temic公司的感应卡(非接触卡)，或荷兰philips公司的mifare1感应卡(非接触卡);

锁芯展示