

# 重庆彩钢板房安装

产品名称	重庆彩钢板房安装
公司名称	重庆鲁工钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市恒胜万合钢材市场
联系电话	18883399170

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆鲁工钢结构工程有限责任公司

顶棚耐火极限不应低于0.4h，疏散走道顶棚的耐火极限不应低于1.0h，隔墙及其相应顶棚的耐火极限不应低于1.0h。随着新标准的贯彻实施，对洁净室彩钢板提出了更高的要求。哪种有机、有毒、防火性能差的彩钢夹芯板必将被淘汰。

根据洁净室彩钢夹芯板防火要求，研制生产的中空玻镁彩钢夹芯板，单双玻镁岩棉板。它是以无机绿色环保建材为主体，经特殊的生产工艺，科学的安装接点而成的，新颖洁净室墙体材料。经国家消防装备质量监督检验中心检测。

无机不燃彩钢，墙体厚50mm，耐火极限1.2h。由彩钢板、中空玻镁板、岩棉及型材组成，它与一般岩棉夹芯板相比，具有表面平整度好、抗压强度好、耐火等级高等优点。尤其适用于洁净厂房的隔断和吊顶，解决了洁净厂房吊顶的一大难题，不仅人可以在上面行走，而且又可以根据工艺布局随意开孔。

### 公共建筑用彩钢夹芯板的优势

彩钢夹芯板主要可应用于有大空间需要的公共建筑的屋面和外墙中，如：机制、车站的候机或候车大厅

，体育场馆、影剧院和礼堂、展览馆和会展中心、博物馆，等等。公共建筑由于具有需提供更大的空间、有室内空调、防火等一系列比工业厂房更高要求的特点，目前此类建筑多采用网架或管桁架的屋架结构形式，因此对屋面板的材料在轻质、保温和隔热、防火安全、防水、吸声、耐久性等方面都提出了更高的要求。

彩钢瓦适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛应用于。接下来小编给您介绍一下彩钢瓦屋面安装注意事项，希望对您有所帮助！

- 1、彩板在工地压制后，必须分类堆放，并加盖雨布，如果雨水较大受潮时，必须将其中的板立即分开，用干布擦去表面湿汽，然后将板叠起，保持空气流通，使表面干燥。
- 2、为了缩短施工工期，使用扁担杆加吊绳方法，把彩板成捆的一次性吊至屋面，再用人工分工，要特别注意，重庆彩钢板房安装，在搬运彩板时，必须用干燥和清洁的手套，不要在彩板表面上拖拉钢板和其它东西，在屋面上的工作人员，要穿软底胶鞋，上屋面前应清理泥沙和污物，当沿着屋面板纵向行走时，要在其槽中行走，当沿着槽向行走时，尽量使荷载均衡分布在脚度，而不要集在脚跟或脚尖。
- 3、在安装中，自攻螺钉钻孔，手锯、电锯切割或其它操作均会在屋面上或邻近地区留金属屑，这些东西必须及时地从屋顶、泛水板，天沟等处清理干净，以免固碎屑氧化面导致彩板表面形成污点，造成钢板腐蚀。

对于彩钢瓦屋面安装注意事项就介绍到这了，如果您喜欢我们的产品，那就速速前来选购吧，如果您想了解更多的信息，欢迎随时关注我们的网站，我们真诚期待您的光临！

重庆彩钢板房安装由重庆鲁工钢结构工程有限责任公司提供。重庆鲁工钢结构工程有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在重庆 重庆市 的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。鲁工钢结构带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！同时本公司还是从事彩钢夹芯板隔断，重庆彩钢夹芯板隔断，四川彩钢夹芯板隔断定制厂家，欢迎来电咨询。