

# 加气砖 立马新型建筑材料公司 安徽加气砖

产品名称	加气砖 立马新型建筑材料公司 安徽加气砖
公司名称	马鞍山立马新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市慈湖经济开发区联农路1号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

加气砖的优点??1.隔热好加气混凝土砌块的导热系数一般为0.11-0.18W/m·K，仅为粘土砖和灰砂砖的1/4—1/5，加气砖厂家，是普通混凝土的1/6，隔热的性能大大优于粘土砖墙体。??2.重量轻常见的加气混凝土砌块一般容重在400-800kg/m<sup>3</sup>之间，只相当于粘土砖和灰砂砖的1/4或者1/3，普通混凝土的1/5，是混凝土当中较轻的一种。??3.环保加气混凝土砌块在生产过程中使用了许多工厂废物，变废为宝，减少了耕地的占用，有效地保护耕地。在制造、运输、使用过程中污染相对较少，属绿色环保建材。??4.抗震强加气混凝土砌块容重轻、整体性能好、受挤压时可产生一定的形变，从而保护整体不被破坏，安徽加气砖，在时惯性力小，加气砖价格，所以具有较强的抗震能力。

加气混凝土砌块砌体一般用在填充墙，所用砌块强度等级一般为隔墙A3.5，外墙A5。砂浆强度不低于M5。加气混凝土砌块砌筑前，应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在墙体转角处设置皮数杆，皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度，并在相对砌块上边线间拉准线，依准线砌筑。加气混凝土砌块的砌筑面应适量洒水。砌筑加气混凝土宜采用工具（铺灰铲、锯、钻、镘、平直架等）。加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，相互错开长度宜为300mm，并不小于150mm。如不能满足时，应在水平灰缝设置2-6的拉结筋或4钢筋网片，拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%；竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮露端面，并坐中于纵墙砌块。加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，

不得用于下列部位：??1、建筑物防潮层以下部位；??2、长期浸水或化学侵蚀环境；??3、长期处于有震动源环境的墙体；

加气块是建筑领域中的一种新型建筑材料。与普通水泥混凝土相比，在建筑上具有许多优势。接下来，将向您介绍加气块的7个主要优点，这也是大家选择加气块的原因。

- 1、加气块的重量轻 加气块一般重量为500-700kg/m<sup>3</sup>，只相当于粘土砖1/4-1/5，普通混凝土的1/5，是混凝土中的较轻的一种。比普通砖混凝土构造建筑的自重降低40%以上。空车先在入釜轨道上编组试运行，要求运行平稳。
- 2、加气块的保温隔热机能好 加气混凝土的导热系数是普通混凝土的1/6，隔热机能大大优于240mm厚的粘土砖墙体。
- 3、加气块的抗震才能强 加气混凝土容量轻、整体机能好、时惯性力小，所以具有必然的抗震才能。
- 4、加气块的加工机能好 加气混凝土具有很好的加工机能，加气砖报价，可锯、刨、钉、铣、钻，给施工带来很大的便利取灵敏。该项目操作简单，仅需要几人就可以完成。
- 5、加气块的具有必然的耐高温性 加气混凝土正在温度为600度以下时，其抗压强度稍有增加，当温度正在600度阁下时，其抗压强度接近常温时的抗压强度，防火机能到达#一级防火尺度。在加气块生产线的选择上首先我们要考虑家的信誉，因为口碑的背后代表了其经商风格，和正直诚信的合作是大家共同的选择。
- 6、加气块的隔音机能好 加气混凝土的内部构造像面包一样，均匀地散布着大量的气孔，因而具有一般建筑质料所不具有的吸音机能。
- 7、加气块的适应性强 加气块可根据本地差别本质料，差别条件来量身定制。本质料可选择河沙、粉煤灰、矿砂等，因地制宜。能够废料操纵，有利环保，真正变废为宝。作业后，应做好砂浆搅拌机内外的清洗，保养及场地的清洁工作，切断电源，锁好箱门。

加气砖报价-立马新型建筑材料公司-安徽加气砖由马鞍山立马新型建筑材料有限公司提供。加气砖报价-立马新型建筑材料公司-安徽加气砖是马鞍山立马新型建筑材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汤经理。