

环形同步带 武汉力信公司 湖北同步带

产品名称	环形同步带 武汉力信公司 湖北同步带
公司名称	武汉市力信工业器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区树藩大街379号
联系电话	13329729009 13329729009

产品详情

同步带型号含义详细说明

1、英制标准：顾名思义就是使用英制标准来计算节距。英制标准同步带的表示方法为：长度+型号+宽度 例如：210 XL 050，其中210表示长度为21英寸，XL表示皮带型号，050表示皮带的宽度为0.5英寸。注意：假如客户发我们：210 XL 100（因一些客户在订购时不会按照标准的形式进行表示，这时，我们主要跟客户确认100是表示英寸还是mm）

2、公制标准：分为整数节距和模数节距两种。整数节距是以带的节距表示皮带的型号，湖北同步带，例如：T5、T10等等，其带齿的节距为5mm、10mm等等。公制标准同步带的表示方法为：宽度+型号+长度 例如：50-T10-1000，其中50表示宽度为50mm，T10表示皮带型号，钢丝同步带，1000表示长度为1000m（注意：计算出来的齿数一定为整数；若不是则需要客户确认是做多一齿，环形同步带，还是做少一齿）

加导条主要原因是为了防止在生产过程中出现皮带跑偏的情况，使其运行准确，另外导条在承载面作为定位使用，可以输送物品等功能，防止物料滚动。导条的颜色有绿色(常用)和白色等，使用的材质主要有：PVC、PU等、适应一般工业行业和食品生包装行业不同档次的品质要求。常见得孔型有：圆形、方形、圆锥形、椭圆形、以及按照客户要求定做的。

同步带齿断落：跳齿。 被动机械事故负载增加。解决方法： 检查设计。

调整适当的张紧力。增大皮带轮直径。增加齿合齿数。排被动机械故障、同步带带背胶磨损和龟裂：外张紧轮转动受阻。外张紧轮定位失准。碰到机械的框架。

长期处于低温状态。解决方法：修理或调换张紧轮轴承。 .修正张紧轮位置。 检查并修正机械部位。改善环境温度。

环形同步带-武汉力信公司-湖北同步带由武汉市力信工业器材有限公司提供。环形同步带-武汉力信公司-湖北同步带是武汉市力信工业器材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或

图片上的联系电话，索取联系人：瞿成林。