

吹电缆施工公司 驻马店吹电缆 长风建筑工程

产品名称	吹电缆施工公司 驻马店吹电缆 长风建筑工程
公司名称	濮阳长风建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮阳县清河头乡 文明路与富民路向北5000米路西
联系电话	15839309399 15839309399

产品详情

微缆施工的技术优势

(1) 充分利用有限的管道资源，实现"一管多缆"。比如，一根40/33的管道可以容纳5根10mm或10根7mm的微管，而一根10mm的微管可以容纳60芯的微缆，因此一根40/33的管道可以容纳300芯光纤，这样就加大了光纤的敷设密度，吹电缆施工，提高了管道的利用率。

(2) 减少了初期投资。运营商可以根据市场的需求，分批吹入微缆，分期进行投资。

(3) 微管微缆提供了较大的弹性扩容能力，大大满足了城市宽带业务对光纤的突发性需求。

(4) 易于施工。气吹速度快、一次性气吹距离长，大大缩短了施工周期。由于钢管具有一定的刚性与弹性，在入管处推进容易，一次性吹入长度zui长可达2km以上。

(5) 光缆长久存放于微管中，不受水、潮气的侵蚀，能确保光缆有30年以上的工作寿命。

(6) 便于今后增加新品种的光纤，不断适应市场需要。

气吹微缆法是一种机械性能优良、保护功能强的室外光缆敷设技术，吹电缆施工队，适用于网络的各个层次，具有以下优点：

(1) 初期投资少，比传统的网络建设方法节省高达 65% ~ 70% 的初期投资。

(2) 可用于新布放的 HDPE 母管或已有的 PVC 母管，在不影响已开通光缆正常运行的条件下，驻马店吹电缆，可接入新用户。

(3) 光纤组装密度高，通过敷设可重复利用子管，充分利用管孔资源。

(4) 可随通信业务量的增长分批次吹入光缆，及时满足用户的需求。便于今后采用新品种的光纤。

(5) 易于平行扩容和纵向扩容，减少挖沟工作量，节省土建费用。

(6) 微缆的气吹速度快且气吹距离长，吹电缆施工公司，光缆敷设效率大幅提高。

我们知道如果用密封圈来密封静态的管道是比较容易的，但是要密封动态的光缆就比较麻烦了，因为光缆外护套是不规则的园。如果密封圈和光缆接触紧了，漏气量可能小了，但是光缆在缆塞的密封处就会产生很大的摩擦力，这种摩擦力的大小取决于密封圈对光缆的收缩程度，收缩度越大，摩擦力也就越大；如果光缆和密封圈之间的间隙大了，进气室里的高压空气就会外泄，外泄的空气一是减少了气流作用在光缆上的拖曳力，二是会对进入管道的光缆产生反作用力。敷设过光缆的技术人员都知道，如果在气吹的过程中，突然释放推进器对光缆的压力，那么管道内的光缆是可以被管道内的高压气流反向推出管道的。

吹电缆施工公司-驻马店吹电缆-长风建筑工程由濮阳长风建筑工程有限公司提供。濮阳长风建筑工程有限公司位于濮阳市濮阳县清河头乡文明路与富民路向北5000米路西。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前长风建筑在通讯电缆及光纤中享有良好的声誉。长风建筑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。长风建筑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。