

生态无漆木门 无漆木门 东恒门业防水防潮

产品名称	生态无漆木门 无漆木门 东恒门业防水防潮
公司名称	永康市东恒门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市西城金桂南路6号
联系电话	17826971999 17826971999

产品详情

实木复合门的隔音功能

- 1.结构部位：观察各种造型线的角部油漆是否有开裂的现象;查看造型芯板与造型线的接缝处是否有缝隙、对角线是否一致;观察组装门的组装部位油漆是否有开裂、组装部位缝隙明显的现象;检查门扇是否弯曲或扭曲;检查线形是否圆润光滑、有无凸起凹陷现象;观察固定钉眼是否有明显的塌陷现象。
- 2.油漆外观：表面无颗粒、无排骨块痕迹、无凹坑塌陷、木皮棕眼显现等现象;整体颜色一致;光度符合样品标准;用手背触摸所有边角部位，会感到圆润，无划手现象。
- 3.安装验收：重点检查安装后门缝的一致性;关门后防撞条的防撞效果、门扇与整体门套的表面平整度;整体的横平竖直效果;锁把的水平效果;门扇开启或关闭时，是否自动开关;门锁的松紧度;门扇开启或关闭时的轻松度。

东恒门业研制、开发、生产、销售实木复合门的现代化企业

无漆木门与您分享实木门清洁

- 1、将少量的清洁剂倒在一块干净的软棉布上。
- 2、顺着木纹方向擦拭木门表面，然后反过来再擦一遍，直到所有的清洁剂都被擦掉。
- 3、实施适当的上光程序。

门

门不仅要考虑安全防盗，还要考虑美观实用。多数人喜欢选用具有装饰效果结实、厚重的全实木门。而木门常见的风格有中式风格、欧式风格和简约风格等，如果家居的装修是欧式风格，无漆木门厂家电话

，那么木门对应也挑选带有弧形和漩涡状线条的木门;如果是简约风格的家居，尽量选择线条横平竖直，装饰简单的木门;

工艺技术

因为无漆木门是个多环节、多工序加工而成的产品，因而门的加工工艺非常重要，它决定着门的耐久性、耐用性和使用期限。每一扇门都需要通过设备进行特殊的工艺处理，更改木材的纤维结构，并且有效地控制木材的膨胀，使其结构更加的稳定，无漆木门价格是多少，坚固耐用，无漆木门，满足不一样的气候环境。油漆表层的处理不但要求提升门的耐磨性和观感性，并且做到很好的环保性能。门扇及门套的安装要求整体化安装，减少现场安装时间，减少噪音和环境污染，做到工厂化加工。

生态无漆木门-无漆木门-东恒门业防水防潮由永康市东恒门业有限公司提供。永康市东恒门业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东恒门业——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省永康市西城金桂南路6号，联系人：章总。