

油墨生产 滁州油墨 得利高|多年经验

产品名称	油墨生产 滁州油墨 得利高 多年经验
公司名称	合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市集贤路与习友西路交口处
联系电话	13395608099

产品详情

油墨

挥发性干燥油墨：是丝网印刷中使用1多的一种油墨。墨膜的成分主要是高分子物质，印刷后溶剂挥发，其高分子物质就形成墨膜。这种挥发干燥的过程是可逆的，即干燥墨膜可使用溶剂再溶解。油墨转移到承印物后，会有溶剂的油墨墨膜，首先发生溶剂的挥发。油墨中的溶剂因蒸汽压的作用扩散在大气中，在墨膜表面形成液膜，然后通过液膜挥发。在这种干燥过程中，一般内部干燥较慢，有时需吹风加速干燥的进行。挥发型油墨，易使用，干燥一般较快，因此被广泛应用。

油墨“白化”主要是指溶剂中含有水分，印在薄膜上失去光泽，严重时色相也会有些变化，其实从材料供应方面分析，溶剂中含有水分的概率倒不是很高，绝1对不含水分是不可能的，所有溶剂的纯度总有一定的百分比，印刷过程中使用的溶剂，对水分总有一个宽容度不必斤斤计较。油墨白化的产生往往同使用过程中油墨吸收环境中含有大量的水分有关，笔者曾看到一家企业在梅雨季节用新墨印刷，刚开始的2个小时内印品色相没有变化，但2个小时后，由于油墨逐渐分层，印品失去光泽，要更换新墨才能恢复正常。凹印在使用醇溶性油墨时对环境会有一些特殊要求，如周围环境的湿度不能太高，否则乙醇会从环境中吸收水分，因此要车间安装恒温恒湿装置，温度控制在25 左右，湿度不超过70%，以避免油墨白化。

用剩下的油墨怎么处理呢

油墨厂家建议油墨的添加一定要多次添加，水性油墨，而每次添加的量少些，以保持油墨的新旧墨比例，特别是上墨量少时，如果一次加太多，滁州油墨，可能一个班都用不完，此后油墨的性能已有所改变，油墨生产，如颜色变暗，流平变差，易出刀线、刮不干净，产生气泡等，对印刷质量有极大的影响。一定要把用过的油墨经常过滤。以上这些工作做好了，剩余的原色洛阳油墨就不会太多了。在保证质量的前提下，对原色墨，主要在印刷批量较大，上墨量多，油墨厂家，同时印刷要求又不太高的颜色中，

适当不时地添加一些旧墨，这样长久下去还是可以消耗掉不少的。

油墨生产-滁州油墨-得利高|多年经验(查看)由合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部提供。行路致远，砥砺前行。合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为印刷品，出版物具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!