

# 篮球场标准尺寸图 娄底冷水江市中小学校体育场塑胶球场铺设 沥青上施工篮球场

产品名称	篮球场标准尺寸图 娄底冷水江市中小学校体育场塑胶球场铺设 沥青上施工篮球场
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

### 篮球场标准尺寸图 娄底冷水江市中小学校体育场塑胶球场铺设 沥青上施工篮球场

一般来说，篮球场是由塑料制成的。让我们来看看塑胶跑道制造商生产和建造的塑胶篮球场的优势：

**优异的耐候性：**不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而使塑胶篮球场褪色、粉化、软化，能长时间保持塑胶篮球场的鲜艳色彩。

**弹性好：**具有适中的弹性和反弹力，可以减少体能消耗，提高比赛成绩。

**平整度：**施工时使用自流平材料，使塑胶篮球场表面平整，可以满足特别平整的球场要求。

**可压缩性：**它不要让塑胶篮球场因为田径器材的重量而无法恢复弹性。

**抗冲击力：**塑胶篮球场有强力的弹性层和缓冲层，可以吸收强大的冲击力。

**附着力强：**经特殊施工处理，附着力强，能抑制水上升，不起泡，不脱皮。

**安全可靠：**可防止因跌倒造成的运动伤害。

**经济：**塑料篮球场易于维护，可以节省管理成本。

**基层的表面处理：**

1.对于PH值大于8的返碱地面，进行酸洗处理，水泥混凝土表面用10~15%盐酸冲洗。反应完全后，用清水洗净，用刷子刷。这种方法可以去除泥层，获得更精细的粗糙度。

2.清除混凝土中的水分，含水量应小于5%，否则，必须在涂漆前清除水分。除水的方法有几种：通风：加强空气流通，加速空气流动，带走水分，促进混凝土中的水分进一步蒸发。加热：提高水泥混凝土及其周围空气的温度，加快水向水泥混凝土表面迁移的速度，使其迅速蒸发。

3、对于平整度较差或地基表面过于光滑大面积场地采用机械方法，用喷砂或电磨机清除表面突出物，松动颗粒，破坏毛细孔，增加附着面积，以吸尘器吸除砂粒、杂质、灰尘。对于有较多凹陷、坑洞地面，应用塑胶与细胶粒配置成胶浆或腻子填平修补。

由于塑胶跑道由特殊材料制成，施工不需要太多天气，使得专业施工机械实用，缩短了施工时间。无论季节还是温差，都能保持较高的品质，雨后也能使用，提高了利用率。多孔轮廓，弹性和回弹力适中，减少运动损伤。特殊的胶粒表面可抵抗紫外线臭氧、亚硫酸和气体污染，延长使用寿命。表层无颗粒，维护简单，节约管理成本

你可以在塑胶跑道上做多种运动。可以跑步，练太极拳，瑜伽，舞蹈等等。没有风的时候可以打羽毛球。傍晚散步也很惬意。但是偶尔会发现问题，就是塑胶跑道开裂了。原因是什么？

地基开裂的原因是地基施工不合格，造成场地不均匀沉降，导致地基开裂。但胶粘剂抗基础开裂能力差，表层被基础开裂的力量拉脱，导致表面开裂。地基质量不合格的原因如下：

(1)土方深度没有穿越冻结层，造成素土层冻胀，进而导致不均匀沉降。

(2)土方深度穿越冻结层，但骨料中含有大量泥土，从而造成骨料冻胀。

(3)骨料碾压强度不足引起的自然沉降。

(4)水泥稳定层厚度不均匀，再加上发缝现象，吸收水分，引起冻胀和不均匀沉降。

塑胶操场面层施工是操场改造工程中的重要环节，其施工质量直接影响操场的使用寿命和使用效果。我公司在塑料面层施工方面积累了多年丰富的经验。整个施工过程要求衔接顺畅紧密，对施工人员的专业素质要求较高。

娄底塑胶球场铺设，娄底篮球场施工，娄底塑胶球场施工，冷水江塑胶球场施工