

长期供应玻璃钢夹砂管道

产品名称	长期供应玻璃钢夹砂管道
公司名称	河北可耐特玻璃钢有限公司
价格	16.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省冀州市金鸡大街124号
联系电话	86-013833829198 13833829198

产品详情

夹砂管道与其它管道相比：1.糙率系数 预应力混凝土管:0.013 钢管:0.011 玻璃钢夹砂管道:0.0084
2.单根长度 预应力混凝土管:4-6m 钢管:5m 玻璃钢夹砂管道:12m 3.使用寿命 预应力混凝土管:30-50年
钢管:10-20年 玻璃钢夹砂管道:50-70年 4.耐腐蚀性 预应力混凝土管:需做防腐措施，并做阴极保护。
钢管:耐腐蚀性差，需做大量的防腐蚀处理。 玻璃钢夹砂管道:非常好，不需做防腐措施。 5.安全性
预应力混凝土管:无毒、对水质无污染。 钢管:存在锈蚀问题、对水质有污染。
玻璃钢夹砂管道:符合国家饮用水标准。 6.接头形式 预应力混凝土管:柔性橡胶圈密封。 钢管:焊接。
玻璃钢夹砂管道:双“O”型圈密封、承插连接。 7.接头是否可以偏转 预应力混凝土管:不可以。
钢管:不可以。 玻璃钢夹砂管道:可以偏转3度。 8.能否接头试压 预应力混凝土管:不可以。 钢管:不可以。
玻璃钢夹砂管道:可以。 9.安装速度 预应力混凝土管:慢。 钢管:较慢。 玻璃钢夹砂管道:非常快。
10.爆管现象 预应力混凝土管:有。 钢管:有。 玻璃钢夹砂管道:无。 11.维修 预应力混凝土管:不便。
钢管:不便。 玻璃钢夹砂管道:一般情况不需要维修，如需维修非常方便。 产品规格：
一直径DN100-4000mm 应用范围：1、 供水工程—城镇供水系统建设。 —城镇原有供水管道的改造。
—农田灌溉。 2、 排水排污工程—城市的下水道。 —工业排污管道。 —其他排水管道。沿海或填海造地
区的城镇、厂矿、机场、码头、道路交叉工程用于排除雨水和污水的管道，
都可以考虑采用耐酸碱、占地少、流量大、运输轻便、挖填方量小的RPM管道。 3、 水利、电力工程—
涵洞工程。用于堤坝、渠道、道路交叉的排灌涵洞，可直接铺埋RPM管。—倒虹吸管和压力渡槽。排灌
渠道跨河流、洼地，可采用RPM管构成的倒虹吸管或架空压力渡槽。 —隧道工程。人工隧洞如采用RPM
管道衬砌，施工时可作为模壳使用（超挖部分以混凝土或砌石灌浆充填），因道壁光滑，可增大流量 2
0%以上，开挖隧道或坝下埋管如采用RPM管道进行“顶管法”施工，更能事半功倍。
—水库原有涵洞的加固。 —山区水电站的压力水管。 —电站的海水冷却管道。 4、 工业 —腐蚀性流体的
输送。所有输送腐蚀性液体、气体的工业管道，如内径较大又必须使用防腐金属材料的，宜优先选用RP
M管道。 —石油工业管道。用于原油和天然气的输送、油田回水等。 —海上施工作业管道。
—供热管道。RPM管为优良的热绝缘体，保温性能很好，宜于用作输送蒸汽、地热水等供热管道。 —通
风送气管道。用于大型厂矿，特别是地下洞内作业的通风排气。在大型宾馆、酒店可根据装修和美化的
灵活需要，用作中央空调系统的送气管道。