

安科瑞ASJ10-GQ-3P-63自负式过欠压保护器

产品名称	安科瑞ASJ10-GQ-3P-63自负式过欠压保护器
公司名称	安科瑞电气股份有限公司上海总部
价格	364.00/只
规格参数	安科瑞:Acrel ASJ10-:ASJ10-GQ-3P-63 江苏:无锡
公司地址	上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号
联系电话	18702112087

产品详情

1.产品概述

安科瑞ASJ10-GQ-3P自负式过欠压保护器（以下简称ASJ），适用于单相交流电压230V或三相电压400V，频率50Hz，额定工作电流至63A及以下的用户或负载。由中性线故障引起的单相或三相线路过、欠电压时，保护器对用电设备进行保护。

该保护器集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能。产品主要应用于住宅分户箱进线或单相或三相用电设备配电线路的保护，产品体积小、精度高、结构紧凑、安装方便，是民用建筑领域中的安全保护装置。

2.主要技术参数

工作电压：AC230V（相电压）、频率50Hz/60Hz

产品规格：25A、32A、40A、50A、63A

过压动作切断值：AC275 ± 5VAC

过压恢复值：AC255 ± 5VAC

欠压动作切断值：AC160 ± 5VAC

欠压恢复值：AC195 ± 5VAC

断电后送电延时：30s ± 5s

自身功耗： 3W

电气机械寿命： 10,000次

外形尺寸：ASJ10-GQ-3P：87.5x72x67（长x宽x高）

3.产品特性

体积小，切换功率大，电流能达到63A；

内嵌高性能MCU能准确测量电压值；

磁保持力大，耐振动冲击，接触电阻（压降）小，自耗小，工作可靠。

线路发生过电压、欠电压时切断线路，线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路，无需人工操作。

电压测量范围：AC50V-290V，频率50Hz/60Hz，产品功耗不大于3W。

冲击耐受电压：2.5KV。

工作状态通过保护器双色二极管指示，绿灯常亮-电压正常；红灯快闪-过压；红灯慢闪-欠压；红灯常亮-断相/故障。

继电器输出容量：能承受120%壳架电流等级电流的过电流。

接线方式：上进下出方式。

产品安装在户箱主开关出线侧。

4.产品规格型号

5.外形及安装尺寸

安科瑞ASJ10-GQ-3P自负式过欠压保护器产品外形结构及尺寸如图所示：

6.安装方式

ASJ采用导轨安装，直接安装在35mmDIN导轨上，产品安装接线示意图如图所示：

7.公司简介

安科瑞电气提供的解决方案包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、智慧消防云平台、能源管理云平台、工业企业能源管控平台、远程预付费云平台、餐饮油烟监管云平台、电动汽车/电瓶车充电桩收费管理云平台、电力监控/无线测温系统、电能质量治理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、应急照明和疏散指示系统、智能照明控制系统、医用隔离电源绝缘监测系统等，帮助用户实现能源智能化、可视化、精细化管理，提高用能效率和用能安全，为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。