

大理石 登坤艳建材公司 大理石楼梯

产品名称	大理石 登坤艳建材公司 大理石楼梯
公司名称	苏州登坤艳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇繁丰路829号
联系电话	15061991676 15061991676

产品详情

工艺雕刻用：要求大理石结构致密，颗粒均匀不易脱落，无裂隙，无包裹体，颜色、花纹、块度、形状符合造形要求，一般要求大于0.15m³。如用于室外，不需岩面新鲜，但要求抗风化性好，吸水率低。电气绝缘板质：许多有色金属、稀有金属、贵金属和非金属矿产在成因上都与大理岩有关。其本身也是优良的建筑材料和美术工艺品原料。大理岩硬度不大，属于中硬度石材，大理石供应商，易于开采加工。板材磨光后呈现出装饰性的图案或色彩纹理，非常美观，大理石供应，可作室内外装饰材料。

1、粗磨：使用50#、150#、300#、500#金钢石树脂硬磨块（粗磨不要使用软水磨片进行研磨，容易出现波浪，影响平整度）粗磨给水量稍大点但记住不能太多，每道磨片磨完要吸水，检查剪口磨料留下的深划道是否用50#磨片磨掉，以此类推，机器走井字研磨，粗磨占整体研磨45%时间，是确保工程竣工质量验收的关键环节。2、细磨：使用800#、1000#、2000#金钢石树脂软水磨片，细磨占整体研35%时间，大理石，细磨到800#后有初光出现、细磨到2000#后光泽度可达50度。

5、遇到比较难以做透亮的石材，如爵士白、树脂类的人造石，假如在做完上述方法仍然不够水亮，那么就再喷洒一次A2用3000#磨至干，然后重复用纳米垫、配合大理石镜面复颜霜NO2、2X镜面锁亮刀入乳Q5进行抛光研磨，纳米无机高分子共聚物形成结晶层、呈玻璃质状、水亮的效果就一定能出来了。具有较高的硬度、耐磨度、透明度，抗水、抗污、防滑等作用。

大理石-登坤艳建材公司-大理石楼梯由苏州登坤艳建材有限公司提供。苏州登坤艳建材有限公司是一家从事“加工销售石材,石材制品安装,销售建材,陶瓷,钢材,五金”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“登坤艳建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使登坤艳建材在大理石中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!