

# T35-11轴流风机厂家 T35-11轴流风机参数

产品名称	T35-11轴流风机厂家 T35-11轴流风机参数
公司名称	德州亚通空调设备有限公司
价格	400.00/纸箱
规格参数	
公司地址	德州山东德州开发区
联系电话	0534-5014444 13305349619

## 产品详情

联系人：张东萍 手机：13305349619 QQ: 2687322345 防爆轴流风机T35-11轴流风机

防腐风机厂家直销示例产品：防爆轴流风机 主要型号：BT35-11 防爆轴流风机概述 防爆轴流式通风机是我国八十年代在BT30-11的基础上改进设计的新型风机，它与BT30-11风机相比具有明显优点：

结构更合理；性能有较大提高，全压效力为89.5%；

噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。防爆轴流式通风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（FT35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机（BT35-11型），用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。BT35-11防爆轴流风机安装说明

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。
- 4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。防爆轴流风机适用环境及用途1区、2区危险场所。IIA、IIB类爆炸性气体环境。防爆轴流风机产品特点

防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等组成。噪音低、能耗低，防爆性能可靠。电缆布线。

主轴转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配。防爆标志：ExdIIBT4

符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。