

杭州热固复合聚苯乙烯保温板厂家 安徽自强|憎水率高

产品名称	杭州热固复合聚苯乙烯保温板厂家 安徽自强 憎水率高
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

产品详情

匀质板的吸水率低：水洗后一般外墙保温材料的导热系数会增加。因此，热固复合聚苯乙烯保温板厂家，在选择外墙保温材料时，应选择吸水率低和不吸水的保温材料，以免保温材料吸水。匀质防火保温板的优势：良好的耐候性。系统耐候性、抗老化性能优越，可以大限度地延长建筑物的使用寿命。匀质板施工要注意平整洁净在匀质板的安装当中，有很多的人都以为是直接将这种板材安装到了墙面上就可以了，也是大多数的工程建筑当中都使用的一种方式，而且在施工之后，这种保温材料的效果也都没有让人们失望过。

匀质保温板可以安装在建筑物的内墙和外墙保温系统中，其中，内墙保温不需要考虑天气因素，但外墙保温需要。匀质改性防火保温板及配套保温材料，适合各类墙体的施工安装。不仅适用于新建筑的外墙保温和装饰，也适用于旧建筑的低碳节能装饰改造，且不受地域性差异的影响。匀质板的基本功能是实现冷却和加热，匀质板是类似于岩棉板和玻璃棉板的隔热板。它具有很好的隔热效果，因此许多建筑物的墙壁和屋顶都被隔热了。

匀质板具有很好的隔热性能：隔热是外墙隔热材料的主要功能，匀质板采用传统EPS板加工而成，导热系数在 $0.05[W/(m.k)]$ 以内。匀质板的性能特别强，在日常生活当中有很好的保温和防火的性能，在各种各样的环境下使用都很方便。匀质改性防火保温板保温层、固定材料（胶粘剂、锚栓等）、抹面层（抹面胶浆内置耐碱玻纤网布）和饰面层（包括

涂料、饰面砂浆、柔性面砖和幕墙) 构成的外墙外保温系统。

杭州热固复合聚苯乙烯保温板厂家-安徽自强|憎水率高由安徽自强节能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽自强节能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!