

如克WLS-260无轴螺旋输送机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 如克WLS-260无轴螺旋输送机 |
| 公司名称 | 江苏如克环保设备有限公司 |
| 价格 | 3500.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:如克 型号:WLS-260 功率:1.5KW |
| 公司地址 | 南京市六合区横梁街道紫竹路28号（注册地址） |
| 联系电话 | 18914456033 18914456033 |

产品详情

用途:

用于污水处理厂输送中、细格栅除污机栅渣和污泥脱水后泥饼等物料。

型号表示方式:WLS 260 × 5000 - 15° - N

构造及输送过程:WLS 型无轴螺旋输送机由无轴螺旋、U 型槽、衬板、盖板、进出口和驱动装置组成。物料由进料口输入，经螺旋推动后由出料口输出。特点：

1 构造简单、料槽中无轴承，物料输送流畅，维修简便

输送物料:Z 栅渣，N 泥饼，Q 其它 安装角度:螺旋与地面夹角,水平可省略长度 mm

2 根据需要，可采用本公司特有的万向节联轴器，排除断轴的隐患。

3 除进出口敞开外，其余部分均可加盖封闭，物料不会外溢，减少空气污染。

选型必备参数说明：

必备：螺旋直径 A、输送长度 L、螺旋材质、U 型槽材质

无说明的按标配：安装角度 0° ，进料口高度 0.6M，功率标配，减速机标配

螺旋输送机的分类：

- 1、按用途分为水平式和垂直式两种。前者用于水平或倾斜方向物料的输送；后者主要用于垂直向上或向下运动物料运输。
- 2、按结构形式可分为固定式和移动式两种，前者适用于布置较固定的场合，后者则适用于布置位置不固定的场所。
- 3、按工作原理分为有轴螺旋和无轴螺旋两种。有轴螺旋一般由电动机驱动；无轴螺旋杆一般采用电动滚筒驱动，也可采用手动滚筒驱动方式。
- 4、按安装形式分为固定式和移动式两种（根据使用环境的不同可选用不同的类型）。固定式通常安装在水泥厂、化肥厂等生产车间和料仓中；移动式的则可用于露天矿山开采及港口装卸作业中。