

盈富地坪工程 天津自流平地坪漆加工定制 天津自流平地坪漆

产品名称	盈富地坪工程 天津自流平地坪漆加工定制 天津自流平地坪漆
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

地坪漆施工流程及注意事项

说到地坪漆-很多人都是知道的，因为地坪漆所具有亮丽、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点。所以如今也是越来越受欢迎了，那么地坪漆施工的流程的是怎么样的，有哪些注意事项呢，下面小编帮大家总结一下相关的知识。

1、基础处理:用研磨机对地面进行打磨并清扫吸尘。对于施工目标其不可以是刚刚结束的新工程，英爱使其晾晒一个月左右才可以进行地坪漆的施工。并且对于施工地地表的处理也是重要，比如刚刚装修过的场地，其地面肯定会有许多杂物，甚至砖石，包括其搁置时间较久的厂房，势必会有许多灰尘，这些都要互利干净，天津自流平地坪漆市场报价，为地坪漆的施工提供一个干净的环境，这样才可以让地坪漆与地表充分的粘连。

2、刮环氧底漆:刮环氧渗透型封固底漆，以增加油漆层的粘附力。因为地坪表面的间隙不均匀，一些粗糙的地方会有大量的缝隙或者小孔，这些都会影响地坪漆的施工效果，那么对地坪表面处理干净后，还需要进行涂抹环氧封闭底涂料，以达到密闭缝隙的作用。

3、批找平腻子层:批二遍找平腻子层，以更好地填平地面。在购买来的地坪漆，其具有的特性虽然很，但是为了使其具有更强的特性，我们需要加入一定量的稀释剂，来使其可以渗透到地表内层，增加其防透性。

4、滚面漆层:将材料搅拌均匀后，天津自流平地坪漆加工定制，用滚桐均匀涂覆两遍耐磨面漆层。

5、完工养护一星期后便可正常投入使用。施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC)，但成本比较低;而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念，无挥发性有机物排放。

环氧地坪漆的种类及施工方法

环氧地坪漆的种类

1、普通环氧地坪

也称为环氧薄涂地坪.特点:更薄，但外观有改善.它的涂层比薄，一般厚度在0.2-0.5mm，较厚不会超过1mm，这种地坪涂装通常用于对表面平整度、装饰性及洁净程度要求不是很高的场所，如仓库及一些生产车间等.如基材强度高，表面处理好，抗压机能是不错的.

2、环氧砂浆地坪

特点:中涂层加入了砂浆层，可以根据具体的要求将涂层厚度调整在1-5mm，具有不错的耐磨抗压性能，主要用于要求耐磨性强、耐一定冲击性的电器、电子、机械(如汽车、摩托车、电梯)、通讯设备、仪器仪表、食品、、化工、、塑料、等制造车间地面，特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道.

3、环氧自流平地坪

特点:涂层厚度可根据要求达到1.5-5mm，通过调整中涂层厚度和面层厚度达到设计要求;这种自流平地坪通常用于对洁净度、平整度及外观要求高的场合，如GMP制药车间、电子厂、手术室等.它施工快捷，但比其它的环氧地坪漆价格要高.但装饰效果及洁净度是其它

环氧地坪产品达不到的.

4、环氧防静电地坪

环氧防静电地坪按材料和施工方法又可分为普通涂装式环氧防静电地坪或环氧自流平防静电地坪.普通的防静电地坪是在普通涂装的基础上铺装了一些导电通路，面层采用的导静电涂料.环氧自流平防静电地坪同样加铺了导电通路，面漆采用无溶剂环氧自流平防静电地坪涂料镉涂或高压无空气喷涂.

5、水性环氧地坪

是一种环保型地坪产品.特点:采用水分散型环氧地坪涂料.

无论是地坪漆还是环氧地坪漆，它们根据性能和特点又可以分为装饰性地坪漆，防腐地坪漆，耐磨地坪漆等等。地坪漆施工过程主要有底漆，中涂和面漆三层。底涂层是密封和封闭功能，主要体现在抗泛水、抗盐析、平衡基层吸水，保证环氧地坪漆施工后颜色均匀，中涂层涂层增加厚度并提高地坪的平整度，面涂层起到美化和装饰的作用，同时也是具有地面要求的一些特殊性能哦，天津自流平地坪漆，能更加的耐酸碱与耐候。这三个涂层又分别要用到底漆，中漆和面漆，它们又是主漆和固化剂配套使用，所以目前市场上的地坪漆都是双组分地坪涂料。

盈富地坪工程-天津自流平地坪漆加工定制-

天津自流平地坪漆由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司是河北保定,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在盈富地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创盈富地坪更加美好的未来。