

RHH 低烟无卤美标UL认证电线 储能电缆 UL44标准

产品名称	RHH 低烟无卤美标UL认证电线 储能电缆 UL44标准
公司名称	上海埃镀电缆销售经营部
价格	.00/件
规格参数	型号:RHH 类型:美标UL认证, 储能电缆, UL44
公司地址	上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室(注册 地址)
联系电话	暂无

产品详情

RHH 低烟无卤美标UL认证电线 储能电缆 UL44标准

应用

用于潮湿和干燥位置的裸露布线和管道(电缆桥架除外)以及照明、电力系统和一般布线应用。使
RES的电缆也适用与户外使用和暴力在天气中的布线。可替代CUL认证R90型号产品。

特点

-40 冷弯和-40 冷冲击

低烟零卤素

电缆结构

导体材料

裸铜, 镀锡铜可选

导体类型

符合UL44标准, 符合ASTM B3、B8和B33或NMX-J-C

芯线绝缘

XLPE

芯线识别	可选
技术特性	
额定电压	600 V、1000 V、2000 V
测试电压	导体规格
	mm ²
	2.08-5.26
	8.37-33.6
	42.4-107
	107-253
	253-507
	507-1010
导体电阻	UL1581ASTM C类
Min弯曲半径	固定：7.5 ×
	移动：15 ×
工作温度	-40 - 90
阻燃等级	自熄性和阻燃性符合UL1581 VW-1；CSA C22.2 No
具有认证	
	UL44 认证；符合RoHS标准；CSA c22.2.No 38