

# 玉环供应玻璃钢缠绕管道 技术指导

产品名称	玉环供应玻璃钢缠绕管道 技术指导
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	13790.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

玻璃钢缠绕保温管是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上，并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。其管壁结构合理先进，能充分发挥材料的作用，在满足使用强度的前提下，提高了刚度，保证了产品的稳定性和可靠性。玻璃钢夹砂以其优异的耐化学腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强，与普通钢管比较使用寿命长，综合造价低，安装快捷，安全可靠等优点，被广大用户玻璃钢缠绕管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。

缠绕玻璃钢管道的大概步骤如下；首先选用国标无缝钢管包裹上一层聚氨酯瓦壳，缠绕一层玻璃丝布和红色玻璃钢这样就完成了。玻璃钢缠绕生产厂家1内壁光滑2耐腐蚀3经久耐用。

性能特点：

- 1、使用了导热系数低、隔热性能好的硬质聚氨酯作为隔热材料，具有优异的隔热性。
- 2、正常运行后130 的水输送到40公里以外时，降温仅为1 左右。
- 3、有很强的防水和耐腐蚀能力，不需附设管沟，可直接埋入地下或水中，施工简便迅速，综合造价低。
- 4、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，可直接埋入冻土层。
- 5、预制保温管使用了耐腐蚀性的(HDPE：高密度聚乙烯)外套管，不受生物和化学腐蚀的影响。
- 6、可根据用户需要提供DN20~DN1200之间各种管径及保温厚度的管材和相配套的管件(弯头、三通、变径管、固定节等)
- 7、产品执行中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T 114-2000和CJ/T 115-2001标准。

## 缠绕型玻璃钢直埋保温管

它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上，并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。其管壁结构合理先进，能充分发挥材料的作用，在满足使用强度的前提下，提高了钢度，保证了产品的稳定性和可靠性。玻璃钢夹砂以其优异的耐化学腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强，与普通钢管比较使用寿命长，综合造价低，安装快捷，安全可靠等优点，被广大用户玻璃钢缠绕管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管

油田：油田用玻璃钢管道主要包括注水管和油井管等,自1994年起玻璃钢管道开始应用于油田,已经广泛应用于大庆油田,吉林油田,胜利油田,长庆油田,辽河油田等其他大型油田中。为了确保缠绕玻璃钢管道能更好地为油田服务,油田系统会同玻璃钢厂家及有关设计,科研院所,每两年举行一次“玻璃钢管道在油田应用技术推广会”,以进一步规范和推动缠绕玻璃钢管道在我国油田的应用。

给排水：近年来,玻璃钢管道用于给排水领域呈上升趋势,市场竞争激烈。用于给水领域的玻璃钢管道大多为中,小口径,用于排水领域的大多为大,中口径,给排水时压力一般均很低,所以,耐腐蚀性能好,重量轻,安装方便,水力性能优异,但一般不能承受高压力的(加砂)玻璃钢管道尤其适用于此领域。随着我国经济的发展,市政建设的发展,玻璃钢管道在此领域的应用将会越来越多。

化工：自进入90年代以来,玻璃钢管道在化工领域应用面越来越广,虽然在少量场合玻璃钢管道使用时也曾出现过问题,但总的状况良好。至今,已得到了化工领域的普遍认可,国内众多化工企业或工程均大量选用了玻璃钢管道。