

聚四氟乙烯鲍尔环 25 38 50 76mm

产品名称	聚四氟乙烯鲍尔环 25 38 50 76mm
公司名称	萍乡金瑞新材料有限公司
价格	52.00/吨
规格参数	品牌:金瑞 尺寸:25 38 50 76mm 产地:萍乡
公司地址	湘东区峡山口街新建麻园里62号
联系电话	0799-3495302 18779917026

产品详情

PTFE鲍尔环填料作用

PTFE鲍尔环采用聚四氟乙烯为原材料，具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。PTFE鲍尔环填料具有低压降，通量大，效率高的特点。同时，聚四氟乙烯具有的特点，它的摩擦系数极低，所以可作润滑作用之余，亦成为了易清洁水管内层的理想涂料。制作工艺：先挤出管子，然后切割标准长度，再经过药水高温翻边，冲压编织成型。应用：适用于各种分离、吸收、脱吸装置、常减压装置、合成氨脱碳、脱硫系统、乙苯分离、异辛烷、甲苯分离等。适用行业有：化工、石化、炼油、氯碱、制酸、磷肥、制药、农药、化纤、染化、焦化、煤气等行业。

PTFE鲍尔环填料在填料塔中作用

分离率高--具有通量大、阻力小、分离效率高及操作弹性大。

耐低温--即使低温下降到零下196度时，也可保持5%的伸长率。

--对多数化学溶剂，表现出惰性、耐强耐酸、耐碱水和各种有机溶剂。

耐气候--使用时间长

无毒害--对生物无毒性。

高润滑——是固体材料中摩擦系数较佳者。

不粘附——是固体材料中较小的表面张力，不粘附任何物质。

电绝缘性——可以抵抗1500伏高压电。

PTFE鲍尔环填料温度耐受范围

塑料PTFE鲍尔环填料温度耐受范围为220 左右。实力