

# 惠城区环氧树脂耐磨地坪漆专业施工；厂房地坪漆

产品名称	惠城区环氧树脂耐磨地坪漆专业施工；厂房地坪漆
公司名称	东莞市勇胜工业地板有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	品牌：:勇胜 型号:YS-044 产地:广东东莞
公司地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘社区商业大道北27号三楼
联系电话	0769-81000161 18928218101

## 产品详情

平涂耐磨环氧地坪 施工工艺 防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 素地处理：依素地状况做好修补、打磨、除尘； 环氧底漆：采用渗透性及附着力特强的环氧底漆滚涂一至二道，表面均匀，不发白，以增加素地强度及附着力； 环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及打磨印为准； 环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆 施工工艺 防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 素地处理：依素地状况做好修补、打磨、除尘； 环氧底漆：采用渗透性及附着力特强的环氧底漆滚涂一至二道，表面均匀，不发白，以增加素地强度及附着力； 环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及打磨印为准； 环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，可增加一道罩光金油，以延长使用年限； 施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长，养护期间地坪不可沾水）技术指标 项目 指标 表干时间（h） 4 实干时间（h） 24 适用期（h） 通过 耐冲击性（1kg/100cm） 涂层无裂纹、无剥落 附着力（划格间距1mm,级） 1 铅笔硬度（擦伤） H 耐磨性（750g/500r）/g 0.03 耐水性（7d） 不起泡，不脱落，允许轻微变色，2h后恢复 耐油性（120#汽油,7d） 不起泡，不脱落，允许轻微变色 耐碱性（20% NaOH,72h） 不起泡，不脱落，允许轻微变色 耐酸性（10% H2SO4,48h） 不起泡，不脱落，允许轻微变色 耐盐水性（3% NaCl,7d） 不起泡，不脱落，允许轻微变色 工艺图示 图片1.png 厚度 0.3mm 0.5mm 0.7mm 表面形态 亮光型、哑光型、止滑型 使用年限 0.3mm：2年；0.5mm：2年以上；0.7mm：3年以上 地坪特性 无缝防尘、耐磨防滑、耐酸抗碱、防霉防水、清洁容易、保养简单、外观亮丽、颜色多样、施工简单、价格低廉 适用范围 服装厂、印刷厂、玩具故事、纺织厂； 电子厂、丝印厂、纸品厂等无重压场所； 仓库、停车场