

ATE100M磁吸式开关柜无线测温传感器 安科瑞

产品名称	ATE100M磁吸式开关柜无线测温传感器 安科瑞
公司名称	安科瑞电气股份有限公司上海总部
价格	280.00/只
规格参数	安科瑞:Acrel ATE100:ATE100M 江苏:无锡
公司地址	上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号
联系电话	18702112087

产品详情

安科瑞磁吸式开关柜无线测温传感器产品简介

安科瑞磁吸式开关柜无线测温传感器 可用于3~35kV 户内开关柜，包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜；也可用于 0.4kV 低压柜，包括固定柜，抽屉柜等。无线测温传感器可安装于柜内任何发热点上，利用无线数据传输技术实时发送监测数据，再通过接收装置将温度数据传输到显示装置或者远程监控系统。

安科瑞磁吸式开关柜无线测温装置功能：

ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内，每台装置可以接收18个传感器的数据，传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口，可将采集到的温度数据上传到监控中心。

ARTM8温度巡检仪:ARTM系列温度巡检测控仪适用于一路或多路温度的测量和控制，主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测量及控制。测量8通道Pt100温度，也可以屏蔽其中任意通道。每一通道温度测量对应2段报警，继电器输出可以任意设置报警及报警值。

ATE100M 安装方法

ATE100M 磁吸式无线测温传感器适用于铁质的电气节点或设备表面。

磁吸式无线温度传感器 ATE100M 结构说明：

1—— 无线温度传感器主体

2—— 测温部位

3—— 电池开关

直接吸附在铁质测温点处，安装前打开电池开关，电源指示灯闪烁两次。

??????????

a.????????????

??

b.CT????????????

??

产品选型配置

1) 高低压柜内电气接点无线测温（单柜就地显示）

a. 配置方案

b. 安装实例

2) 高低压柜内电气接点无线测温带操显功能（单柜就地显示）

a. 配置方案

b. 安装实例

3) 高低压柜内电气接点无线测温 (不需要就地显示)

a. 配置方案

a.1 集中式 (ATC450-C)

b. 安装实例

4) 高低压柜内电气接点无线测温 (集中就地显示)

a. 触摸屏搭配 ATC450-C

b. 触摸屏搭配 ATC600

d. 安装实例

5) 配电室集中监测

a. Acrel-2000T/A 搭配 ATC450-C

b. Acrel-2000T/A 搭配 ATC600

d. Acrel-2000T/B 配电室集中监测