

## 山东腾远建材 口径是800的pe给水管 湖南pe给水管

产品名称	山东腾远建材 口径是800的pe给水管 湖南pe给水管
公司名称	山东腾远建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15275396880

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东腾远建材科技股份有限公司

从上至下放入螺栓，紧固螺栓时对应交叉进行，逐个逐次逐渐均匀紧固，使胶圈均匀受力。

双法兰连接(柔性B型)，其管件设计是在A型管件(单法兰管件)基础上发展起来，口径是800的pe给水管，管件的几个端口都有法兰承口，为了区分A型管件的单法兰连接，顾命名双法兰。

将插口端插入法兰承口内，为保持橡胶圈在承口内深度相同，在推进过程中，口径是1800的pe给水管，尽量保证插入管的轴线与承口轴线在同一轴线上；

在插口上划好插入深度标志线、插入端进入承口的长度应小于承口的深度，根据管道的涨缩补偿原则，湖南pe给水管，在承口处要留出5-10mm的涨缩补偿余量；

法兰(柔性B型)连接方式雷同单法兰A型连接，双法兰柔性抗震接头，由法兰承口、法兰压盖、密封橡胶圈、固定螺栓四部分组成，胶圈在螺栓、法兰压盖的作用下，成压缩状态与管壁紧贴，其密封作用。同时由于胶圈具有弹性，插口可以在承口内一定范围内伸缩和偏斜，而保证不渗漏。

步骤如下：

在插口上划好插入深度标志线、插入端进入承口的长度应小于承口的深度，根据管道的涨缩补偿原则，在承口处要留出5-10mm的涨缩补偿余量；

施工工艺：测量 放样 沟槽开挖 基础处理 连接、下管、校管 管槽回填 检查井砌筑，回填 验收。

PE排水管自身特点，应注意以下几点：

- (1)PE排水管热胀冷缩严重，因此PE排水管宜在温差变化不大的环境里施工和使用.
- (2) PE排水管理深低于构筑物基础底面时，管道不得设在构筑物基础下地基扩散角受压的范围内.
- (3)地下水位高于开挖沟槽底高程的地区，地下水位降至槽底近点以下0.3m ~ 0.5m.
- (4)管槽开挖时，严格控制挖深，不得扰动基底底层原状土，如发生超挖和扰动，换填粒径0.1m ~ 0.5m的天然级配砂石料，并找平夯实.
- (5) PE排水管道基础采用砂砾基础，而不是混凝土基础，厚度为0.05m ~ 20m，根据地质情况而定.

山东腾远建材(图)-口径是800的pe给水管-湖南pe给水管由山东腾远建材科技股份有限公司提供。山东腾远建材科技股份有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 临沂 的复合管等行业积累了大批忠诚的客户。腾远建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！