

# 无锡钢丝同步皮带 凯奥工业皮带同步带轮

产品名称	无锡钢丝同步皮带 凯奥工业皮带同步带轮
公司名称	东莞市凯奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区石美管理区万高路99号
联系电话	13038899445 13038899445

## 产品详情

国外同步带行业标准（现行）标准代码英文名称中文名称XP R15-505-2-1995Belt drives. V-belts. V-ribbed belts or synchronous belts for the automotive industry.皮带传动装置--V型带--汽车制造用V型有肋带或同步带--第2部分:断裂时抗张强度的测定ISO

9563-1990Belt drives -- Electrical conductivity of antistatic endless synchronous belts -- Characteristics and test method带传动 抗静电同步带的电导率特ISO 9011-1997Synchronous belt drives -- Automotive pulleys同步带传动.汽车用带轮ISO 9010-1997Synchronous belt drives -- Automotive belts同步带传动 汽车用带ISO 5296-2-1989Synchronous belt drives -- Belts -- Part 2: Pitch codes MXL and XXL -- Metric dimensi同步带传动 带 第2部分:节距代号节距代号MXL和XXL 米制尺寸

8YU &nbsp; 运用不广泛橡胶材质生产

RPP5MRPP8M运用不广泛环带为橡胶材质生产开口带为聚氨酯材质生产

3.同步带又分为单面齿同步带和双面齿同步带

方型齿双面齿同步带DXL DL DH

圆弧齿双面齿同步带3M-DL 5M-DL 8M-DL 14M-DL

双面齿同步带主要用途顾名思义，适现双面传动，钢丝同步皮带定制，适现同步、同时、双效率。

裙边提升输送带(波状挡边输送带), 无锡钢丝同步皮带, 主要有以下三部分组成:

1. 高强度高耐磨基带, 具有更大的横向刚度和纵向柔性。
2. 高强度热硫化橡胶波纹挡边。
3. 防止物体下滑的横向隔板。挡边和隔板的底部和基带热硫化成一体, 钢丝同步皮带厂家, 挡边和隔板的高度可以达到40-630mm, 在挡边中加贴帆布以加强挡边抗撕裂强

### 短纤维补强同步带

自1975年HNBR首件公布以来, HNBR已逐渐发展成为当今世界汽车同步带生产的标准弹性体材料。日本HONDA公司于1985年生产出装备有以HNBR为基材制作的同步带的新型汽车。德国BWM公司亦于1997年通过由日本进口的HNBR同步带而成为欧洲装有HNBR同步带的汽车生产厂家。上世纪90年代后期, 全世界汽车工业发展迅速, 市场竞争激烈, 汽车生产厂家纷纷想方设法通过限度地延长凸轮轴同步带的寿命来提高汽车发动机的工作性能, 目前, 世界上几乎所有的汽车生产厂家都在通过采用HNBR同步带来提高汽车的产品质量。实践证明, 在一般行驶条件下HNBR同步带的工作寿命可达100000-150000km。

无锡钢丝同步皮带-凯奥工业皮带同步带轮(推荐商家)由凯奥(东莞)动力有限公司提供。凯奥(东莞)动力有限公司实力不俗, 信誉可靠, 在广东东莞的传送带等行业积累了大批忠诚的客户。凯奥工业皮带同步带轮带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*, 共创美好未来!