

钛合金球阀公司 钛合金球阀 蓝钿流体控制

产品名称	钛合金球阀公司 钛合金球阀 蓝钿流体控制
公司名称	蓝钿（北京）流体控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄经济技术开发区兴业街5号
联系电话	13816326242 13816326242

产品详情

特材阀门的作用

特材阀门的作用方式只是在选用气动执行机构时才有，其作用方式通过执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正(气关型)、正反(气开型)、反正(气开型)、反反(气关型)，通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。对于调节阀作用方式的选择，主要从三方面考虑：a) 工艺生产安全；b)介质的特性；c)保证产品质量，经济损失小。

特材阀门

- 1、阀门安装之前，应仔细核对所用阀门的型号、规格是否与设计相符；
- 2、根据阀门的型号和出厂说明书检查对照该阀门可否在要求的条件下应用；
- 3、阀门吊装时，绳索应绑在阀体与阀盖的法兰连接处，且勿拴在手轮或阀杆上，以免损坏阀杆与手轮；
- 4、在水平管道上安装阀门时，阀杆应垂直向上，不允许阀杆向下安装；
- 5、安装阀门时，不得采用生拉硬拽的强行对口连接方式，以免因受力不均，引起损坏；
- 6、明杆闸阀不宜装在地下潮湿处，以免阀杆锈蚀。

特材阀门的日常保养

- 1、阀门存放环境需注意，应存放在干燥通风的室内，且堵塞通路两端。
- 2、阀门应定期检查，并清除其上的污物，涂抹涂防锈油在其表面。
- 3、安装应用后的阀门，应对其进行定期检修，钛合金球阀公司，以确保其正常工作。
- 4、应查看阀门密封面是否磨损，并根据情况进行维修或更换。
- 5、检查阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损情况、填料是否过时失效等，钛合金球阀，并进行必要的更换。
- 6、应对阀门的密封性能进行试验，确保其性能。
- 7、运行中的阀门应完好，钛合金球阀供应商，法兰和支架上的螺栓齐全，钛合金球阀价格，螺纹无损，没有松动现象。
- 8、如手轮丢失，应及时配齐，而不能够用活扳手代替。
- 9、填料压盖不允许歪斜或无预紧间隙。
- 10、如果阀门使用环境较为恶劣，易受雨雪、灰尘、风沙等污物污染，则应该为阀杆安装保护罩。
- 11、阀门上的标尺应保持完整、准确、清晰，阀门的铅封、盖帽。
- 12、保温夹套应无凹陷、裂纹。
- 13、运行中的阀门，避免对其敲打，或者支撑重物等。

钛合金球阀公司-钛合金球阀-蓝钿流体控制由蓝钿（北京）流体控制设备有限公司提供。“特材阀门,釜底阀,取样阀，多通阀”选择蓝钿（北京）流体控制设备有限公司，公司位于：北京市大兴区亦庄经济技术开发区兴业街5号，多年来，蓝钿流体坚持为客户提供好的服务，联系人：金经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。蓝钿流体期待成为您的长期合作伙伴！