

# 苏州火焰山精工公司 卫浴烘干箱

产品名称	苏州火焰山精工公司 卫浴烘干箱
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

## 产品详情

鼓风干燥箱温度范畴的选拔与使用温度的结合:我企业高温烘箱温度范畴有三种:  
RT+0~250°C、RT+0~300 ° C。 使用

温度在150 ° C以下时,可选拔RT+0~250 ° C温度范畴的高温烘箱;每常使用温度在150 ° C~290 ° C之间时,倡议选拔

RT+0~300 ° C温度范畴的高温烘箱;每常使用温度在260 ° C~290 ° C之间时,倡议配电机过热保护安装,电机地热保护。

鼓风干燥箱普通升温效率平常的平均在3~5°C/min,高温时升温快,低温时升温慢,夏季升温快,冬季升温慢,可通

过增大加热功率来添加升温效率。但高温烘箱的加热功率增大,恒温时温渡过冲也会随之增大。

鼓风干燥箱如果需要休止多段升温、保暖掌握或对升温效率进和掌握,需选配可程式温控仪(分国产和入口两种)。

鼓风干燥箱如果干燥的样品较潮湿润则又需要迅速干燥,请和我企业讲道理,我们会为您量身定制高温烘箱。

3、每台干燥箱工作室附有两块风络式搁板供放置试物,并可按试物大小调节器整搁板间距,放置试物不宜过密,以利热空气流通,工作室的底板上面不准放置试物,避免因过热烧坏试物。

4、热风循环烘箱为数字显示温控仪,选择设连天温度时,将仪表板上的温试设定数字按至符合所需的温度数即可开始工作。

5、温控仪的指示灯：绿灯为电热器在工作，卫浴烘干箱，红灯为加热停止，当加热至箱内温度达到设定温度后绿灯转至红灯，此后温控仪不断翻转动作，红绿灯交替明灭，即为恒温状态，但由于刚恒温时，工作室内部受热还不均匀，即使达到设定温度，箱内已处于恒温状态，有可能会出出现余热继续升温，此现象于半小时后逐步消失趋于稳定。

无尘洁净干燥箱适用于电子液晶显示、LCD、CMOS、IS、实验室等生产及科研部门。

洁净烘箱也可用于非挥发性及非物品的干燥、热处理、老化等其他高温试验。

洁净干燥箱双风道循环结构，温

度场分布均匀，智能PID温控系统，得到佳温度控制精度。

洁净干燥箱主要用于半导体制造中硅片、铌酸锂、玻璃等材料涂胶前的预处理烘烤、涂胶后坚膜烘烤和显影后

的高温烘烤，强制送风循环方式。

洁净烘箱月保养

- 1、洁净烘箱检查温控器是否准确，如不准确，请联系我司售后人员进行校正指导。
- 2、检查发热管有无损坏，线路是否老化。
- 3、检查器是否准确，误差是否允许。
- 4、洁净烤箱维修工检查电流是否正常。
- 5、检查通风口是否堵塞，并清理积尘。
- 6、风机运转是否正常。

苏州火焰山精工公司(多图)-卫浴烘干箱由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司是从事“工业烤箱,大型步入式烘干房,UV光固机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄先生。