

太原人防门 太原鑫焯人防工程 太原人防门设计

产品名称	太原人防门 太原鑫焯人防工程 太原人防门设计
公司名称	山西鑫焯人防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市尖草坪区滨河东路118号
联系电话	15513097197 15513097197

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西鑫焯人防工程有限公司

本公司主营：山西人防门、太原人防门、山西人防设备、太原人防设备、山西人防密闭门、太原密闭人防门、山西单扇人防门、太原双扇人防门、山西钢制人防门、太原钢制人防门、山西战时人防门等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享人防门知识，希望对大家有所帮助：

人防门油漆：涂漆、喷漆施工必须有相应的防火措施。门框、钢结构门扇如发现锈蚀，应先除锈，太原人防门设计，再刷底漆、刮腻子、打磨，然后再喷两遍油漆，漆膜应表面均匀、光滑、厚度达到100~120um，附着应牢固。颜色应一致，太原人防门，并符合着色规定。

标示：设置人防门标志是工程建设质量和日常维护管理的要求，也是国家人防行业标准规定的内容。

太原人防门在竣工验收前，检测单位根据委托合同和图纸，太原人防门多少钱一平米，按照民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准、人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准、民防工程防护设备设施质量检测管理实施细则的规定，逐樘进行检测。建设、监理、防护设备安装单位应到场配合检测。

公司主要销售人防门、人防设备，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西人防门、太原人防门、山西人防设备、太原人防设备、山西人防密闭门、太原密闭人防门、山西单扇人防门、太原双扇人防门、山西钢制人防门、太原钢制人防门、山西人防工程、太原人防工程等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享人防门知识，希望对大家有所帮助：

人防防护门应能够阻挡冲击波并满足相应的电阻要求，选择时，必须同时满足孔径要求和设计压力要求。尽管钢结构门价格昂贵，并且对早期的抵抗力较差，但由于其重量轻且灵活的开合，它们通常用于较大的车辆出入口。

人防门运至安装现场 审核图纸（查看人防平面图） 门框吊运至安装部位 安装、就位、与主筋焊接 支撑牢固 浇捣 门扇运至安装位置 焊接铰页或安装铰页 安装闭锁轴 调试门扇 清理、面漆验收。

公司主要销售人防门、人防设备，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西人防门、太原人防门、山西人防设备、太原人防设备、山西人防密闭门、太原密闭人防门、山西单扇人防门、太原双扇人防门、山西钢制人防门、太原钢制人防门、山西人防工程、太原人防工程等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享人防门知识，希望对大家有所帮助：

人防门框安装固定完成后，应进行立框隐蔽检查验收。检查验收内容包括：

1门框的类别、规格、型号，安装轴线、位置、标高、安装方向和开启方向。

2闭锁盒：数量、规格和位置。

3锚固钩：对于弯锚筋，焊缝长度双面焊接 5D；对于直锚筋，采用T型焊，焊缝满足母材强度，数量、规格和位置；锚固钩应按设计角度、长度伸入结构钢筋内。

4门框及铰页底座：无变形。铰页底座下面锚固钩数量及焊缝质量。

5支撑体系：固定牢靠。

6门框安全接地：符合要求。

公司主要销售人防门、人防设备，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

太原人防门-太原鑫烨人防工程-太原人防门设计由山西鑫烨人防工程有限公司提供。山西鑫烨人防工程有限公司是一家从事“人防门,密闭门,人防封堵,战时通风工程,人防工程的维护保养。”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“山西鑫烨人防”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使山西鑫烨人防在工程施工中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!