

蚌埠双背安全带 鑫禾篷布厂 双背安全带生产

产品名称	蚌埠双背安全带 鑫禾篷布厂 双背安全带生产
公司名称	如皋市鑫禾篷布厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	如皋市吴窑镇长西村十六组28号
联系电话	17798860222 13218172968

产品详情

速差式安全腰带：负荷解除即自动恢复工作。工作完毕安全绳将自动回收到器内，便于携带。速差式逃生安全带的使用方法如下：1、自锁器在使用前应进行检查。2、自锁器挂钩，应挂在安全带金属环上。3、受过严重冲击的自锁器应该停止使用。1)含60*800mm护i腰，安全带金属搭扣后面一个软布护垫以免金属搭扣刮破皮肤；2)挂钩为合金钢冲压挂钩，热处理。抗拉力大于23KN，双背安全带生产，表面镀铬。

安全带的检查方法：缓慢用手将安全带向下拉时，安全带应能顺利地卷绕器中拉出。猛地拉安全带时，应拉不动。否则，为安全带失效。使用完毕按下按钮插头即可脱出。汽车安全带大致可分为两类：预紧式安全带和三点式安全带：预紧式控制装置分有两种：一种是电子式控制装置，另一种是机械式控制装置。预拉紧装置则有多种形式，蚌埠双背安全带，常见的预拉紧装置是一种爆燃式的，由气体引发剂、气体发生剂、导管、活塞、绳索和驱动轮组成。当汽车受到碰撞时预拉紧装置受到激发后，密封导管内底部的气体引发剂立即自燃，引爆同一密封导管内的气体发生剂，气体发生剂立即产生大量气体膨胀，迫使活塞向上移动拉动绳索，绳索带动驱动轮旋转号驱动轮使卷收器卷筒转动，织带被卷在卷筒上，使织带被回拉。后，卷收器会紧急锁止织带，固定乘员身体，防止身体前倾避免与方向盘、仪表板和玻璃窗相碰撞。

如皋市鑫禾篷布厂座落于中国有名的长寿之乡——如皋市，双背安全带报价，风景秀丽，双背安全带价格，环境优美，交通十分便利。是一家生产、销售、技术服务为一体的生产企业。

2、半身安全带（Half Body Hasty Harness），即安全带仅包裹半身（一般是，但有如胸式安全带，用于上

半身的保护)。它的使用范围相对全身安全带而言较窄，一般用于“坐席悬垂”。安全带的参数为工作拉力(WS)及爆破拉力(BS)。根据不同的标准及生产厂家，上述参数也不相同。

蚌埠双背安全带-鑫禾篷布厂-

双背安全带生产由如皋市鑫禾篷布厂提供。如皋市鑫禾篷布厂实力不俗，信誉可靠，在江苏南通的涤纶等行业积累了大批忠诚的客户。鑫禾篷布带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入*，共创美好未来！