# 氧化铝氟化铝安息角测定仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 氧化铝氟化铝安息角测定仪 |
| 公司名称 | 浙江宁波市瑞柯仪器制造厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞浙江宁波海曙区灵桥路699号31 |
| 联系电话 | 0574-27868496 |

# 产品详情

**FT-104A**　氧化铝/**氟化铝**安息角测定仪

按照国家标准GB/T6609.24-2004《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法：安息角的测定》设计制造。用于测定自然流动状态下粉体的安息角。

**宁波海曙**瑞柯仪器**有限公司**
经过多年的发展，坚持走跨领域、跨行业的多元化、产品技术高端化经营路线，并始终注重人才的引进和培养，致力于国内、国际市场的开拓，不断提升技术创新和服务品质，与各行业的许多忠实客户保持良好的关系，产品质量广受好评。“ 联欣科仪 ”“ 瑞柯仪器 ”将与广大客户共进步，共发展。瑞柯仪器企业系统下属有宁波海曙联欣电子科技有限公司、宁波海曙瑞柯仪器有限公司等相关企业。

**FT-104A**　氧化铝安息角测定仪满足 GBT 16913-2008粉尘物理试验方法和 GB/T 18702-2002煤炭安息角测定方法，也适用于其他产品的安息角测量，与国际上测量方法相类似。

不锈钢漏斗：上内径74mm、下料口内径6mm

重　量：约16kg

氟化铝安息角**测量装置**

**安息角测定装置**。主要包括以下部分：

1、不锈钢漏斗:内经74mm，下料口内经6mm，两档板间装有孔径为1mm的筛网。此漏斗被紧固在支架上

。

2、电镀钢底板：底板由钢制成或大理石、不锈钢等耐腐蚀的材料制成，最小尺寸为：宽200mm、长270 mm、厚18mm。在抛光电镀的底板上表面上刻有四条互成45。角的直线。正好在漏斗处的中心部分有1个固定高度量规的定位销，底板下面有3个可调水平的支脚。

3、 漏斗固定器:由不锈钢组成，其结构应紧固。漏斗中心线垂直于中心定位销。

4、高度量规（决定高度的金属圆柱体）：它是表面抛光的由不锈钢制成的圆柱体，高40mm，底部有一凹槽，以便同底板的定位销中心相衔接。

瑞柯仪器公司相关配套产品推荐：FT-104A
氧化铝/氟化铝安息角测定仪；FT-104C氟化铝（氧化铝）流动性测定仪；FT-104氧化铝松装密度测定仪