

茂名TGE汽轮机油检测 机油酸值检测单位

产品名称	茂名TGE汽轮机油检测 机油酸值检测单位
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 样品数量:500ml以上 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

茂名TGE汽轮机油检测 机油酸值检测单位 汽轮机油普遍使用的是46号透平油。我国的L-TSA汽轮机油（L是润滑的意思，T是透平（汽机）的意思，S是加入防锈溶剂的意思，A是抗氧化的意思）产品标准为GB 11120-89，该标准根据40℃下运动粘度的中心值将汽轮机油分为32、46、68和100四个粘度等级，其中32号与46号指的是油的粘度（粘度是液体流动性的指标，它对油的传送和燃烧有重要影响），通常以恩氏粘度表示，符号为°Et。所谓恩氏粘度，就是200立方厘米的油，在某一温度下，留经一标准尺寸孔口所需的时间与同体积的水在20℃下通过一孔口时间的比值0%2B粘度越大的越稠，因此相比而言，32号汽轮机油肯定比46号汽轮机油稀。 茂名TGE汽轮机油检测 机油酸值检测单位

根据汽轮机油的作用特点，为确保汽轮机组的安全经济运行，汽轮机油必须具备：良好的氧化性；适宜的粘度和良好的粘温性；良好的抗乳化性；良好的防锈防腐性；良好的抗泡性和空气释放性。燃气轮机由于具有节能及动力大特点，在运转过程中，润滑油受到高热表面作用，与空气(烟气)相混，以相当大的速率泵送和循环，并处于高压下使用，因此，要求燃气轮机油比蒸汽轮机油具有更优良的高温氧化性和抗磨性。 茂名TGE汽轮机油检测 机油酸值检测单位 华谨检测是专业提供油品化验，高分子材料、化工原料、环境领域检测分析服务的高新技术企业,是为各企、事业单位量身提供分析测试、技术咨询、质量管控等检测分析服务的第三方检测机构。我们始终奉行“团结、协作、共赢”的宗旨，为社会各界提供“专业、、”的技术服务。根据现有实验设备开展针对橡塑材料、化工原料、金属及合金材料、油品、水质、土壤、固废、电子电工产品等的理化性能指标、可靠性、耐候性、有毒有害物质、成分含量、检测分析服务，还提有机材料的成分分析和配方研发等服务。

[珠海市叶菜类蔬菜检测 蔬果重金属检测单位](#)