

金斗云测控设备 电磁流量计厂家 连云港流量计

产品名称	金斗云测控设备 电磁流量计厂家 连云港流量计
公司名称	昆山金斗云测控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区长江南路1128号304室
联系电话	18962649536 18962649536

产品详情

水表校准仪会在显示器右下角显示一个状态代码

如:大写的I、R等。下表是在M00，电磁流量计厂家，M01，M02，流量计的价格，M03，M90和M08号窗口中显示的状态代码含义及解决办

法:

错误代码

M08菜单对应显示

原

因

解决办法

R

系统工作正常

没有错误

1.收不到信号

2.传感器安装不合适

重新更换测量位置

3.传感器与管道接触不紧或耦合剂太

清除结垢

I

没有检测到接收信号

少

检查电缆的连接情况

4.管道的结垢太厚或者衬里太厚

检查耦合剂

5.传感器连接电缆断了

J

测量电路硬件错误

硬件故障

与厂商联系

1.信号低

1.重新更换测量位置

2.传感器安装不合适

2.清除结垢

H

接收信号质量差或者低

3.管道的结垢太厚

3.检查电缆的连接情况

4.管道的衬里太厚

5.传感器连接电缆断了或者接触不好

4.检查耦合剂

频率输出高于设定值

实际的频率输出超出了使用者的设

查看M66，流量计的质量，M67，M68和M69

Q

窗口中输入的数值，并在M69

定值

窗口中输入一个较大的数值。

产品的识别

每一台手持式超声波流量计UF320都具有-的、不可更改的ESN电子序列号用来对产品进行识别。用户若需厂家

进行产品维护、维修时请务必提供位于流量计61号窗口中的这个ESN电子序列号。

二、基本技术参数

线性度

0.5%

重复性

0.2%

准确度

示值的+1%，流速>0.2 m/s

响应时间

0-999秒，使用者任选

流速范围

±32 m/s

测量口径

15- 6000mm

累积器

7位正、负、净累积器

液体种类

各种能够传导超声波的单一均匀的液体

安全性

设置值的锁定，连云港流量计，更改数据需

显

示

4x8中文或4x16英文

通信接口

RS-232，波特率75-57600，同时兼容富士手持式超声波流量

计UF320，也应用户的要求兼容其它产品.

传感器电缆

标准为5mx2，也可加长为10mx2

电源

3节AAA内置Ni-H电池，每次充满电可持续工作12小时，

AC100-240V的适配器

数据记录

内置数据记录仪，可记录2000行数据

手动累积器.

7位，按键即可开始用于校准

外壳材料

阻燃ABS

外形尺寸

210x90x30mm

主机重量

500g包括电池

主要特点

大屏幕液晶显示

非接触式测量

*

内置数据记录器

内置可充电电池

测量

测量范围大

*体积小，重量轻

* RS-232标准数据接口

工作原理

当超声波束在液体中传播时，液体的流动将使传播时间产生微小变化，其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时，

两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(可实际测量零流量的技术)，液体流动时，逆流方向的声波传输时间大

于顺流方向的声波传输时间。

金斗云测控设备(图)-电磁流量计厂家-连云港流量计由昆山金斗云测控设备有限公司提供。昆山金斗云测控设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的分析仪器等行业积累了大批忠诚的客户。金斗云测控带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！