

陕西人造草坪供应商

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 陕西人造草坪供应商 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售2部 |
| 价格 | .00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18233792089 18233792089 |

产品详情

人造草坪不仅可以在户外使用，还可以在室内铺装人造草坪，还有很多人室外人造草坪跟室内的铺装是一样的吗？

室内人造草坪施工方案一步：场地准备

如果待铺设场地本身非常光滑平整，如室内。此步骤请忽略，直接跳到第二步草坪铺展。

A、在要掘的地方（人造草坪铺设场地）做上标记。

B、挖一条100毫米深的沟，可以让雨水流出。

C、人造草坪场地上铺75毫米的碎石和5毫米的石灰或沙子。

D、准备草坪地基：平整地面，洒些水，用打夯机压实地基。确保没有石头突出地表。并且要使草坪地基比水平地面低20毫米

室内人造草坪施工方案第二步：草坪铺展

人造草坪都是打包成卷运送，在运输到铺装场地后，需要将草坪卷展开铺平。放置1-2天的时间，让草坪伸展到出厂宽度和自然直立。

宽度未伸展引起草坪后期接缝不牢固或突起问题，影响草坪使用寿命和美观度。

铺装草坪时，保证每次草卷展开的方向一致。以保证草丝方向的一致性。

室内人造草坪施工方案第三步：草坪切割

用锋利的刀将多余的草坪切掉。为了使草坪铺装平整，要确保在切割时，草坪切割的边缘是平直的

草坪切割需要注意的细节是不要伤到草，切割线应该距离草丝有0.5cm左右的距离。

室内人造草坪施工方案第四步：粘接

将草坪的边缘向两侧卷起，并保证放入接缝布的地表干净。将接缝布平直的放入，向接缝布上添加胶水，将两边的草坪放在接缝布上，并确保草坪的接缝边缘在接缝布的中线上。并用手指将接缝的两边草丝压直，拨出来。

室内草坪可以采取点粘的方式，即胶水涂抹于中间及四周等点。室外草坪需要线粘。胶水涂抹于地面和接缝布之间的线，两侧草坪边缘底部涂抹胶水固定于接缝布。