

多介质过滤器 临沧过滤器 中拓鼎承

产品名称	多介质过滤器 临沧过滤器 中拓鼎承
公司名称	山东中拓鼎承化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房
联系电话	15666702985 15666702985

产品详情

该橡胶衬里解决您大型设备现场防腐衬胶的任何烦恼，耐温-50 ~ 150 ，耐真空！室温自硫化丁基橡胶衬里克服了传统衬胶的技术缺陷，是一种防腐衬胶新技术。该胶无须加热硫化；它可在自然条件下自行硫化；施工工艺简单、方便，衬胶施工时胶板还未硫化，纤维束过滤器，胶板柔软，且具有适宜的衬胶强度和可塑性，不受容器尺寸、结构及施工场地的限制，初粘性好；该胶采用了与胶板相同的材料作胶粘剂，活性炭过滤器，改变了胶板与胶水不配套的不合理体系，具有非常优异的粘接性能；气透性小，耐热性能好，耐气候老化性能优良，具有良好的物理机械性能。

不注意防火往往导致衬塑设备烧坏，从而就会造成巨大的损失。一些用户认为只要他们好好利用设备，使用更长的寿命是没有问题的。但是为了保证使用的稳妥性和减少火灾造成的损失。平时注意做好设备的防火措施以避免火灾造成的损失：

- 1.不允许火种进入设备的防腐作业区；
- 2.关闭原干净的烟气挡板门，避免衬塑设备向上通风造成较大的负压；
- 3.进行防腐作业的时候需要进行强通风，多介质过滤器，以确保作业区的通风保持顺畅，防止气体的积聚；
- 4.现场配备足够的灭火器，将消防水引至防腐作业点，确保消防水随时可用，并在现场放置一定量的应急水源或干砂；
- 5.衬塑设备需要取的装置、工具以及控制开关，照明应使用12V灯具，灯具距内部防腐层1米以上，维修电源应安装漏电保护器，电源线不得有接头而且需要使用软橡胶电缆；

6.防腐操作和维护的时候禁止在设备的开口和通风孔附近进行动火作业；

因此有必要排除衬塑设备附近的物质，保持通风的畅通以及压力的稳定、避免火灾发生。平时还应配备灭火器等防火设备。

- 1、运输、储存和安装产品时，须保护塑料衬里免受损坏。
- 2、清除非衬塑设备塑料衬里区域的塑料残留物，确保产品外观美观。
- 3、安装管塞时，控制管塞的加热温度，防止管塞安装处的塑料流失。
- 4、衬塑设备塑料衬里层厚度3 ~ 5mm，无通孔或近通孔或密孔。
- 5、检查每个连接座的孔是否堵塞，标准是没有堵塞。
- 6、设备内衬塑料表面应光滑、平整、颜色均匀、无裂纹和脱皮。
- 7、每个密封面的塑料衬里层的平整度应小于1毫米，以保证压力试验的密封性能。
- 8、根据产品原理图进行施工和检验。产品的塑料衬里区域应完全覆盖，不能遗漏，临沧过滤器，以防止局部腐蚀。

衬塑设备主要检查产品质量是否符合标准，产品是否符合客户要求。用户在验收的时候也要检查验收情况，发现问题及时退货，以免在以后的使用带来一些麻烦。更多相关问题欢迎关注我们的网站。

多介质过滤器-临沧过滤器-中拓鼎承由山东中拓鼎承化工机械有限公司提供。“搅拌器,搅拌设备,搅拌装置,搪瓷反应釜”选择山东中拓鼎承化工机械有限公司，公司位于：山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房，多年来，中拓鼎承坚持为客户提供好的服务，联系人：曹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中拓鼎承期待成为您的长期合作伙伴！